

Sistema fabricado por:

Grupo PLOMYPLAS
Ingeniería Plástica del Sur, s.l.

Autovía A-92, km. 209
E-18370 Moraleda de Zafayona
GRANADA (España)

Tel.: +34 958 497 000
Fax: +34 958 443 704

ips@plomyplas.com
www.plomyplas.com

www.plomyCLICK.com

Múltiples ventajas:

- Hasta 80% de reducción de tiempo de montaje.
- 50% de reducción de stocks de accesorios.
- No necesita herramientas.
- Instalación en 3 pasos: cortar, biselar e introducir.
- Comprobación visual de cada unión realizada.
- Accesorios fabricados en polifenilsulfona (PPSU).
- Compatible con tubos plomyPEX y plomyLAYER.
- Gama completa: Diámetros (mm) 16, 20, 25 y 32.
- Aplicaciones en fontanería, A.C.S. y calefacción.
- Fabricado, íntegramente, en España.
- Certificación AENOR (tubos, accesorios y sistema).

**Nuevo sistema
de unión rápida *PUSH-FIT*
para plomyPEX y plomyLAYER**

*“Hasta un 80% de reducción de
tiempo de montaje y sin herramientas.
Es un sistema seguro, fácil y rápido”.*

Distribuidor:

Daunis
Visítala nova web www.daunis.es

plomyCLICK es el nuevo sistema de instalación de fontanería, A.C.S. y calefacción que no necesita herramientas mecánicas y es compatible con tubos plomyPEX (PE-Xa) y plomyLAYER (PE-RT/AL/PE-RT).

Los accesorios **plomyCLICK** están fabricados con PPSU (polifenilsulfona), único material plástico que soporta 180° C de temperatura durante un mínimo de 50 años.

plomyCLICK es un sistema rápido, que sólo requiere cortar y biselar el tubo antes de proceder a su introducción en el accesorio. En comparación con otros sistemas de fontanería tradicionales el ahorro en tiempo puede llegar, con **plomyCLICK**, al 80% y permite reducir las necesidades de stock en un 50% para quienes trabajen con PEX y Multicapa.

Cada pieza **plomyCLICK** está compuesta de cuatro elementos: casquillo, pinza, cuerpo y junta, especialmente diseñada para este dispositivo y que garantiza la estanqueidad al 100%.

La gama **plomyCLICK** cuenta con dimensiones (DN mm) 16, 20, 25 y 32 y los elementos necesarios para poder completar cualquier instalación de fontanería y/o A.C.S.

El accesorio **plomyCLICK** es de color marfil, idéntico al tubo plomyLAYER, permitiendo realizar instalaciones "vistas" con resultado visual estético, homogéneo y poco llamativo. Para instalaciones empotradas, el sistema no necesita ser protegido al ser resistente a los materiales habituales de obra, como yeso, cemento, etc.

El sistema plomyCLICK está certificado por **AENOR** (certificado de accesorios, de tubos y de sistema).



CORTAR

Cortar perpendicularmente la sección de tubo. El corte se realiza fácilmente usando un cortatubos o tijeras.



CALIBRAR / BISELAR

Calibrar y biselar el extremo del tubo cortado. Dos o tres giros de muñeca con el biselador adecuado serán suficientes. Se debe comprobar que tanto el interior como el exterior del tubo se han biselado correctamente.



INTRODUCIR

Introducir el extremo del tubo biselado en el accesorio hasta comprobar que éste sobrepasa el orificio de comprobación visual. El esfuerzo a realizar es mínimo debido a la incorporación de grasa siliconada en cada accesorio.

El proceso de instalación es sumamente rápido y sencillo, siempre y cuando se sigan las normas de instalación del fabricante.

- Las secciones de tubo deben ser cortadas en ángulo de 90°.
- Siempre ha de biselarse el tubo (PEX y Multicapa), con un biselador adecuado antes de introducirlo en el accesorio.
- El tubo ha de introducirse totalmente en el accesorio, de modo que se pueda comprobar la operación observando el tubo a través del orificio de comprobación.

