GAMA L20 BATERÍAS

2.0 AH

1 filas de 5 celdas de Litio *conectada en serie.*
Voltaje *= 5 celdas x 3.6 V/celda = 18 V*
Amperaje *= 2.0 Ah*

4.0 AH

2 filas conectadas en paralelo = *10 celdas de Litio*
Voltaje *= 5 celdas x 3.6 V/celda = 18 V*
Amperaje= *2.0 Ah/fila x 2 Filas en paralelo = 4.0 Ah*

5.0 AH

2 filas conectadas en paralelo = *10 celdas de Litio*
Batería de Litio INR 1865 25 R
Voltaje *= 5 celdas x 3.6 V/celda = 18 V*
Amperaje *= 2.5 Ah/fila x 2 Filas en paralelo = 5.0 Ah*

6.0 AH

3 filas conectadas en paralelo = *15 celdas de Litio*
Batería de Litio INR 1865 25 R
Voltaje= *5 celdas x 3.6 V/celda =18V*
Amperaje= *2.0Ah/fila x 3 Filas en paralelo =6.0Ah*

7.5 AH

3 filas conectadas en paralelo = *15 celdas de Litio*
Batería de Litio INR 18650 25 R
Voltaje= *5 celdas x 3.6 V/celda = 18V*
Amperaje= *2.5Ah/fila x 3 Filas en paralelo = 7.5Ah*

8.0 AH

2 filas conectadas en paralelo = *10 celdas de Litio*
Batería de Litio INR 21700 25 R
Voltaje = *5 celdas x 3.6 V/celda = 18V*
Amperaje = *4 Ah/fila x 2 Filas en paralelo = 8Ah*

V_06-2025

GAMA L20
LI-ION STAYER



Control de sobrecarga — *Control de sobredescarga* — *Control de temperatura en células* — *Control de sobreintensidad*

Batería de 2.0 Ah	***12.575 / 12.913***	***Batería de 6.0 Ah***	***12.858 / 12.971***
Batería de 4.0 Ah	***12.577 / 12.909***	***Batería de 7.5 Ah***	***12.972***
Batería de 5.0 Ah	***12.589 / 12.914***	***Batería de 8.0 Ah***	***12.1014***

VENTAJAS

Sistema de control propietario basado en ***ASIC***

LED *indicador de carga con 3 niveles*

Óptima *refrigeración*

Li-ion HIGH-TECH STAYER L20 SERIES

DESIGNED FOR PROFESSIONALS
www.stayer.es