Seguridad EN

Mod. 296

Válvula de seguridad de apertura normal. **(AN)**



EP AP ES

La válvula trabaja como un regulador automático de alivio de presión actuando por la presión estática existente en la entrada de la válvula y se caracteriza por una primera fase de apertura progresiva y una posterior apertura total instantánea. Diseño según “Norma internacional ISO 4126-1 Válvulas de seguridad”.

Conexión	Brida x Brida
DN1 x DN2	15 x 25 a 32 x 50
Material	Bronce. PMS-25 bar
	Acero al carbono. PMS-25 bar
	Acero inoxidable. PMS-25 bar
Cierre	PTFE (Teflón)
	Caucho de silicona
	Fluoroelastómero (Vitón)

-60 °C a +250 °C

0,20 bar a 25,00 bar

AN Vapor / Gases / Líquidos

Mod. 095

Válvula de seguridad de apertura progresiva. **(AP)**



AP ES

La válvula trabaja como un regulador automático de alivio de presión actuando por la presión estática existente en la entrada de la válvula y se caracteriza por su apertura progresiva al incremento de presión. Diseño según “Norma internacional ISO 4126-1 Válvulas de seguridad”.

Conexión:	Rosca macho x Rosca hembra
MR1 x FR2:	1/4”x1/4” a 4”x4”
Material:	Bronce/Latón. PN-16
	Mixta (Bronce/Latón - A. inox.). PN-25
	Acero inoxidable. PN-25
Cierre:	PTFE (Teflón)
	Caucho de silicona
	Fluoroelastómero (Vitón)


-60 °C + 250 °C

0,20 bar a 25,00 bar

AP Vapor / Gases / Líquidos

Mod. 096

Válvula de seguridad de apertura progresiva. **(AP)**



AP ES

La válvula trabaja como un regulador automático de alivio de presión actuando por la presión estática existente en la entrada de la válvula y se caracteriza por su apertura progresiva al incremento de presión. Diseño según “Norma internacional ISO 4126-1 Válvulas de seguridad”.

Conexión:	Rosca macho x Rosca hembra
DN1 x FR2:	1/4”x1/4” a 4”x4”
Material:	Bronce/Latón. PN-16
	Mixta (Bronce/Latón - A. inox.). PN-25
	Acero inoxidable. PN-25
Cierre:	PTFE (Teflón)
	Caucho de silicona
	Fluoroelastómero (Vitón)

-60 °C + 250 °C

0,20 bar a 25,00 bar

AP Vapor / Gases / Líquidos

Mod. 194

Válvula de seguridad de apertura progresiva. **(AP)**



La válvula trabaja como un regulador automático de alivio de presión actuando por la presión estática existente en la entrada de la válvula y se caracteriza por su apertura progresiva al incremento de presión. Diseño según “Norma internacional ISO 4126-1 Válvulas de seguridad”.

Conexión	Brida x Brida
DN1 x DN2	25 x 25 a 200 x 200
Material	Fundición gris perlítica. PN-16
	Fundición nodular. PN-40. 350 °C
	Acero al carbono. PN-40
	Acero inoxidable. PN-40
Cierre	Metálico

-60 °C + 450 °C

0,05 bar a 0,2 bar

AP Vapor / Gases / Líquidos

Mod. 195

Válvula de seguridad de apertura progresiva. **(AP)**



La válvula trabaja como un regulador automático de alivio de presión actuando por la presión estática existente en la entrada de la válvula y se caracteriza por su apertura progresiva al incremento de presión. Diseño según “Norma internacional ISO 4126-1 Válvulas de seguridad”.

Conexión	Rosca hembra x Rosca hembra
FR1 x FR2	3/4" x 1 1/4" a 1" x 1 1/2"
Material	Fundición gris perlítica. PN-16
	Fundición nodular. PN-40. 350 °C
	Acero al carbono. PN-40
	Acero inoxidable. PN-40
Cierre	Metálico

-60 °C + 450 °C

0,05 bar a 0,2 bar

AP Vapor / Gases / Líquidos

Mod. 196

Válvula de seguridad de apertura progresiva. **(AP)**



La válvula trabaja como un regulador automático de alivio de presión actuando por la presión estática existente en la entrada de la válvula y se caracteriza por su apertura progresiva al incremento de presión. Diseño según “Norma internacional ISO 4126-1 Válvulas de seguridad”.

Conexión	Brida x Brida
DN1 x DN2	20 x 32 a 200 x 300
Material	Fundición gris perlítica. PN-16
	Fundición nodular. PN-40. 350 °C
	Acero al carbono. PN-40
	Acero inoxidable. PN-40
Cierre	Metálico

-60 °C + 450 °C

0,05 bar a 0,2 bar

AP Vapor / Gases / Líquidos