Pol. Ind. Pla de la Bruguera C/ Olot, 18
Castellar del Vallès 08211 (Barcelona)
Tel. (+34) 937143535 @: info@chquimica.com
www.chquimica.com
Registro Industrial: 154069

REF.: 102920



AF GLYCOL HRP -60

Anticongelante concentrado para circuito de calefacción y circuitos cerrados de agua. Base Propylene Glycol

CARACTERÍSTICAS DEAF GLYCOL HRP -60

Descripción

AF GLYCOL HRP -60 es un aditivo anticongelante base solvente y propilenglicol concentrado, no tóxico, especialmente indicado para proteger cualquier tipo de circuito cerrado de agua llegando su protección hasta -60 ºC. Formulado a base glicol e inhibidores de corrosión para poder proteger el sistema. Es caloportador y biodegradable.

Modo de empleo

Introducir AF GLYCOL HRP -60 en el circuito cerrado de agua en una proporción como la tabla de diluciones que sigue a continuación:

AF GLYCOL HRP -60 / TEMPERATURE (ºC)
PURE / -60ºC

50% / -35ºC

40% / -23ºC

30% / -15,5ºC

25% / -10ºC

10% / – 7ºC

Puede quedarse dentro del sistema gracias a sus inhibidores de corrosión.

Formato envase

- REF: 10292005
  - Garrafas de 5 litros.
  - Cajas de 4 unidades
  - Pallets completos 32 cajas

- REF: 10292020
  - Garrafas de 20 litros.
  - Pallets completos 36 garrafas

Cuadro Propiedades Físicas

Aspecto – Líquido transparente
Color – Rosa
Olor – Inodoro
Densidad (g/ml) – 1,040 – 1,060
pH 100% – 7,5 – 8,5
Punto Congelación – Según tabla
Solubilidad – Agua

Aplicación

AF GLYCOL HRP -60 está especialmente indicado para la aplicación en distintos circuitos cerrados de calefacción, refrigeración, suelos radiantes, calderas, aerotermia, intercambiadores, paneles solares, etc. así como también a los circuitos de distintos materiales como acero negro (hierro), aluminio, cobre, acero inoxidable, multicapa, etc., sin dañarlos.

Cuadro Composición Cualitativa

Glycol
Inhibidor

Advertencias

Las sugerencias y recomendaciones sobre utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente ficha técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación. El cumplimiento de todas las disposiciones legales, incluyendo las existentes en materia de protección de la propiedad industrial incumbe exclusi-vamente a los usuarios de nuestros productos.