FLUSH-HP

Stazione di lavaggio per circuiti frigoriferi di grande volume

- Ideale per sistemi e unità frigorifere di grande capacità HVAC (tanica integrata da 30lt).
- Indispensabile per le riparazioni e il retrofit dei circuiti frigoriferi in piena sicurezza.
- Rimozione di tutti i residui solidi causati dalla rottura del compressore o filtro e dei residui di olio.

Da utilizzare con il fluido di lavaggio non infiammabile SUPER-FLUSH.

Unità dotata di:

- Pompa, appositamente progettata, con tenuta meccanica e raccordi in PTFE.
- Serbatoio con capacità di 30 litri.
- Filtro meccanico ispezionabile.
- 2 tubi flessibili 5m con connessioni 1/2G F.
- Collegamento per bombola di azoto esterna.
- Valvole di intercettazione con tenuta in PTFE.

Codice	Modello	Dimensioni	Peso
13005044	FLUSH-HP	580 x 450 x 1060 mm	22 kg



Ricambi e accessori

Codice	Modello	Descrizione
02041006	B1-PUMP	Pompa per FLUSH-HP
14015034	B1-FILT	Filtro meccanico

Caratteristiche tecniche

Portata max. pompa	51 l/min
Pressione max. pompa	0,83 MPa
Potenza motore pompa	1,20 kW
Serbatoio	30 l
Alimentazione	230-240/1/50-60 Hz

SUPER-FLUSH

Fluido di lavaggio

Fluido non infiammabile per il lavaggio interno degli impianti frigoriferi di facile evaporazione in latte da 20 kg o 6 kg.

Compatibile con i metalli normalmente utilizzati negli impianti di refrigerazione e con la maggior parte delle materie plastiche. Non lascia alcun residuo.

Utilizzabile con sistemi a pressione (A/CF-P-H) e ideale per l'utilizzo con stazioni di lavaggio a circolazione forzata (FLUSH&DRY, FLUSH1-PLUS e FLUSH-HP).

Rif	Codice	Modello	Descrizione	Q.tà min.
A	**13005048**	SUPER-FLUSH/20	Fluido di lavaggio 20 kg	-
B	**13005030**	SUPER-FLUSH/6	Fluido di lavaggio 6 kg	4

