IMEQ Conducto



- Las unidades fancoil de conductos de muy baja silueta (240 mm).
- Funcionamiento súper silencioso Modbus.
- Intercambiador con 3 filas de tubería.
- Sistema a 2 tubos.
- Filtro extraíble sin abrir conducto.
- Posibilidad de aportación de aire fresco exterior.
- Presión estática estándar
- 12/30/50 Pa.
- Bandeja de condensados a izquierda (vista frontal) extendida de serie.
- **ModBus RTU**

Modelo			IQD30	IQD50	IQD60	IQD80	IQD110
Alimentación		V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Presión estática disponible (1)		Pa	12 Pa (por defecto); ajustable a 30/50				
Refrigeración (2)	Capacidad A/M/B	kW	3,35/2,89/2,21	4,55/3,92/2,97	5,85/4,88/3,66	8,02/6,65/5,37	10,08/7,25/6,02
	Caudal agua A/M/B	m³/h	0,59/0,49/0,37	0,8/0,67/0,54	1/0,84/0,65	1,36/1,17/0,94	1,69/1,44/1,16
	Pérdida carga A/M/B	m.c.a.	2,3/1,76/1,06	2,32/1,89/1,21	3,4/2,65/1,69	3,2/2,61/1,81	2,7/2,07/1,4
	Consumo A/M/B	W	25/15/10	39/19/11	49/24/12	60/28/16	106/49/21
Calefacción (3)	Capacidad A/M/B	kW	3,95/3,25/2,51	5,5/4,38/3,2	6,9/5,66/4,21	9,4/7,36/5,82	11,83/8,32/6,78
	Caudal agua A/M/B	m³/h	0,67/0,55/0,42	0,92/0,76/0,59	1,16/0,96/0,75	1,53/1,26/0,98	1,94/1,64/1,3
	Pérdida carga A/M/B	m.c.a.	2,5/1,81/1,12	2,5/1,99/1,2	3,8/2,87/1,86	4,1/2,53/1,64	2,6/2,01/1,33
	Consumo A/M/B	W	23/13/8	43/21/11	49,5/43,5/34	65/30/17	115/52/22
Calefacción (4)	Capacidad A/M/B	kW	4,51/3,61/2,71	6,26/4,99/3,81	7,84/6,35/4,81	10,88/8,46/6,68	14,9/11,92/8,89
	Caudal agua A/M/B	m³/h	0,6/0,18/0,37	0,79/0,63/0,5	1,05/0,85/0,65	1,42/1,11/0,89	1,93/1,57/1,2
	Pérdida carga A/M/B	m.c.a.	1,92/1,29/0,85	1,37/0,95/0,63	2,64/1,82/1,14	2,63/1,69/1,15	2,26/1,6/1,02
	Consumo A/M/B	W	23/13/8	43/21/11	52/25/13	65/30/17	114/51/22
Presión sonora A/M/B (0 Pa)		dB(A)	37/31/22,5	45/39/31	49,5/43,5/34	49,5/43/36	53/50/46,5
Máxima presión de trabajo		MPa	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Dimensiones ancho×alto×fondo		mm	773 × 240 × 482	908 × 240 × 482	1003 × 240 × 482	1367 × 240 × 482	1658 × 240 × 482
Peso		kg	17,2	19,2	21,7	27,7	33,8
Tubería entrada/salida de agua		Pulg.	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Tubería de drenaje		mm	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Referencia			7855332	7855333	7855334	7855335	7855336
Precio			467 €	502 €	517 €	755 €	865 €

(1) Según el caudal de aire mencionado.
(2) Temperatura entrada/salida agua 7/12 °C, Temperatura ambiente 27 °C BS, 19 °C BH. Presión externa 0 Pa.
(3) Temperatura entrada/salida agua 45/40 °C, Temperatura ambiente 20 °C BS. Presión externa 0 Pa.
(4) Temperatura entrada agua 50 °C. Ambiente 20 °C BS. Presión externa 0 Pa.
NOTA: A = velocidad alta; M = velocidad media; B = velocidad baja.
* Consultar especificaciones técnicas en www.baxi.es

Controles y Regulaciones



TXW-1900

Referencia	7856271
Precio	134 €

- Control digital para fancoil.
- Modo Refrigeración/Calefacción/Off.
- Selector de 4 velocidades de ventilador incluido modo "Auto".
- Rango de selección de temperatura de 17-30 °C.
- Visualización permanente de la temperatura ambiente.
- Temporizador horario.
- Alimentación (230V;1~;50 Hz).
- Señal On-Off para válvula de zona.



TMW-1000

Referencia	7663856
Precio	73 €

- Control electromecánido para fancoil.
- Modo Refrigeración/Calefacción/Off.
- Selector de 3 velocidades de ventilador.
- Rango de selección de temperatura de 10-30 °C.
- Alimentación (230V;1~;50 Hz).
- Señal On-Off para válvula de zona.



Kit válvula de tres vías

Referencia	7862866
Precio	182 €