Esmaltados AS 90, 120 y 160

B



- Fabricados en acero esmaltado.
- Circuito primario con un serpentín cónico de alto rendimiento, con tomas en la parte superior.
- Aislamiento del depósito mediante espuma rígida de poliuretano inyectado, libre de CFC.
- Incorpora la protección por ánodo de sacrificio de magnesio.
- Garantía 5 años (ver condiciones en la tarjeta que se adjunta con el producto).

		AS 90-1E	AS 120-1E	AS 160-1E
Volumen ACS	l	90	120	160
Tipo de intercambiador		Serpentín	Serpentín	Serpentín
Superficie serpentín	m²	0,31	0,47	0,63
Volumen serpentín	l	1,4	2,2	2,9
Instalación		Vertical y mural	Vertical y mural	Vertical y mural
Presión máxima primario	bar	25	25	25
Temperatura máxima primario	°C	200	200	200
Presión máxima secundario	bar	8	8	8
Temperatura máxima secundario	°C	90	90	90
Pérdidas estáticas	W	46	50	47
Clase de eficiencia energética		B	B	B
Peso en vacío	kg	36	45	60
Referencia		**148112357**	**148112358**	**148112359**
Precio		**856 €**	**880 €**	**943 €**
Resistencia eléctrica			1,5 kW	
Referencia			**7504307**	
Precio			**265 €**	
Tapa inferior				
Referencia		**7212592**		**7212593**
Precio		**48 €**		**49,3 €**
Grupo de seguridad Flexbrane			3/4" apto hasta 200 l	
Referencia			**195230008**	
Precio			**40 €**	
A	mm	890	1190	1130
B	mm	451	601	568
C	mm	191	191	200
N	mm	390	390	450
O	mm	480	480	560
5 Ida colector solar		1/2" Gas/H	1/2" Gas/H	1/2" Gas/H
6 Sonda T. solar		Ø 10 mm int.	Ø 10 mm int.	Ø 10 mm int.
7 Retorno colector solar		1/2" Gas/H	1/2" Gas/H	1/2" Gas/H
8 Entrada agua fría		3/4" Gas/M	3/4" Gas/M	3/4" Gas/M
9 Vaciado		3/4" Gas/M	3/4" Gas/M	3/4" Gas/M
11 Resistencia eléctrica		1 1/2" Gas/H	1 1/2" Gas/H	1 1/2" Gas/H
14 Salida agua caliente		3/4" Gas/M	3/4" Gas/M	3/4" Gas/M

AS 90-1E, 120-1E Y 160-1E (1 serpentín)

