Bombas de calor de ACS

AquaAeris One

- **Compacta:** sus dimensiones reducidas las hacen ideales para sustitución de termos eléctricos o instalación en obra nueva.
- **Muy silenciosa:** bomba de calor muy silenciosa, con un nivel de potencia acústica de 42 dB(A).
- **Alta eficiencia:** tienen un rendimiento muy elevado, que permite conseguir ahorros muy importantes respecto a otros equipos de generación de agua caliente sanitaria.
- **Confort:** la bomba de calor puede calentar el agua hasta 65°C. El equipo incluye una resistencia eléctrica de 1,2 kW que puede ser activada para acelerar la producción de ACS y permite alcanzar una temperatura de hasta 70°C para el tratamiento antilegionela.
- **Posibilidad de conducir el aire de entrada y de salida de la bomba de calor:** Dispone de conexiones de Ø 125 mm para conducir la aspiración y/o la extracción de aire de la bomba de calor.
- **Refrigerante R290** con un PCA de 3



R290

A+/XL

BAXI

Control Wi-Fi:
a través de la APP
"My BAXI AquaAeris".

		85 WH	120 WH	150 WH
Capacidad		85	120	150
Volumen de agua mezclada a 40°C (V40)		108	158	196
Instalación		Mural	Mural	Mural
Rango de funcionamiento	°C	7-43	7-43	7-43
SCOP a 14°C		3,12	3,06	3,46
Refrigerante		R290	R290	R290
Potencia acústica	dB(A)	42	42	42
Presión máxima admisible	Pa	75	75	75
Diámetro conducto	mm	DN 125	DN 125	DN 125
Máxima longitud de conducto (1)	n	20	20	20
Tensión / frecuencia		230V/50Hz	230V/50Hz	230V/50Hz
Potencia absorbida bomba de calor	W	300	300	300
Potencia apoyo eléctrico	W	1200	1200	1200
Potencia máxima absorbida	W	1500	1500	1500
Temperatura del agua	°C	50-65	50-65	50-65
Medidas (Ancho/Alto/Fondo)	mm	540/1095/585	540/1320/585	540/1535/585
Tomas	"	3/4"	3/4"	3/4"
Peso en vacío	kg	44	49	53
ERP		A+	A+	A+
Perfil		M	M	L
Referencia		7914581	7914582	7914583
Precio		1.599 €	1.831 €	1.898 €
Soporte de suelo				
Referencia		7754050		
Precio		63 €		

