CAJA DE PULSADORES RHA10 IP 65



RHA10B101H29



RHA10B111H29



RHA10B112

Especificaciones técnicas	
Normas	IEC60947-3
Aprobación	CE
Tensión de aislamiento nominal Ui (V)	400
Corriente nominal convencional Ith (A)	10
Tensión de servicio nominal Ue (V)	110, 230, 400
Corriente de funcionamiento nominal Ie (A)	En AC-15: 2.5 para 400V, 4.5 para 230V
	En DC-13: 0.3 para 230V, 0.6 para 110V
Frecuencia nominal (Hz)	50/60
Grado de protección	IP65
Grado de contaminación	3
Categoría de sobretensión	II
Temperatura del aire ambiente (ºC)	-5 a + 40, máx. 95% de humedad
Temperatura de almacenamiento (ºC)	- 30 ~ + 65
Altitud máxima de operación (metros)	2000

Caja de pulsadores RHA10 IP65 equipadas “Marcha-Paro”



RHA10B116

Imagen	Descripción	Pictograma	Tipo de contacto	Referencia
1	Pulsdor verde rasante	"Start"	NO+NC	RHA10B101H29
2	Pulsador rojo rasante	"Stop"	NC	RHA10B111H29
3		"Círculo	NC	RHA10B112
4	Pulsador rojo saliente	-	NC	RHA10B1116

Caja de Pulsadores RHA10 IP65 equipadas “Paro de emergencia”



RHA10J174

Peso kg	Marcado en leyenda	Esquema	Tipo de Contacto	Referencia
0.14	Stop		NO+NC	RHA10J174

Caja de Pulsadores RHA10 IP65 equipadas “Marcha - Paro”



RHA10B213

Peso kg	Marcado en el botón	Esquema	Tipo de Contacto	Descripción	Referencia
0.165	I O		NO+NC	2 Pulsadores rasantes (1verde + 1 rojo)	RHA10J174