T-20EPDM

COD. 0102

EPDM 100ºC 20 BAR LISA



APLICACIONES Y PROPIEDADES

Tubo fabricado en continuo, de gran resistencia al envejecimiento y a la intemperie, ligero y manejable, especialmente diseñado para la conducción de aire comprimido en minería, obras públicas, agua, productos químicos no agresivos y usos industriales diversos.

COMPOSICIÓN

Tubo interior: Caucho EPDM negro liso - resistente a nieblas de aceite.

Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad.

Cubierta exterior: Caucho EPDM negro liso resistente a la abrasión, intemperie y a las condiciones de utilización severas.

Código	Ø Interior		Ø Ext.	Espesor	Peso	Presión Trabajo		Radio curva	Long. rollo
	inch	mm	mm	mm	kg/m	bar	PSI	mm	m/rollo
0102006	1/4”	6	13	3,50	0,180	20	300	48	100
0102008	5/16”	8	15	3,50	0,230	20	300	50	100
0102010	3/8”	10	17	3,50	0,300	20	300	60	100
0102012	1/2”	12	20	4,00	0,350	20	300	66	50
0102013	1/2”	13	22	4,50	0,410	20	300	70	50
0102015	5/8”	15	25	5,00	0,480	20	300	90	50
0102019	3/4”	19	29	5,00	0,640	20	300	100	50
0102025	1”	25	36	5,50	0,810	20	300	110	50

Nota: Se puede suministrar cortada a medida.

Factor de seguridad: 3:1

Temperatura: -25ºC a +100ºC

Marcaje: MS T-20EPDM 20 BAR (300 PSI) 100ºC MADE IN EU

Tipo de marcaje: Letras en color blanco.

Norma: ISO 1307

Somafluids, S.L.U.
Pol. Ind. Sesrovires - C/ Severo Ochoa, 9
08635 - Sant Esteve Sesrovires - Barcelona - Spain
T +34 937 715 578 - F +34 937 739 942

v. 12/12/2025