

RZGNP



RZ2GNF





NANUK Consola / Suelo-Techo

Capacidades disponibles frío y calor: conjuntos desde 3,5 a 14,0 kW.
Máxima eficiencia: SEER de hasta 6,1 (A++) y SCOP de 4,1 (A+).
Mínimo ruido: Potencia sonora interior desde solo 52dB(A) a 64dB(A).
Amplio rango de trabajo: desde -15°C (temp. ext.) en calefacción y hasta +52°C (temp. ext) en refrigeración.
Contacto ventana/tarjeta en RZ2GC70, RZ2GC100, RZ2GC120, RZ2GC140.
Conectividad ModBus RTU opcional mediante el GTW Nanuk
Modulo WiFi opcional: control remoto e intuitivo desde App My BAXI AC.

Modbus

Incluye todas las prestaciones:





RZ2GT35, RZ2GT50,
RZ2GT70, RZ2GT100, RZ2GT120



RZ2GT140



Incluído



Fluido refrigerante: R32

Conjuntos			RZGP35	RZGP50	RZ2GC70	RZ2GC100	RZ2GC120	RZ2GC140~3
Tipo			ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter	ULTRA DC Inverter
Capacidad refrigeración nom.(mín.-máx.)		kW	3,50 (1,35 - 4,40)	4,7 (1,53 - 5,60)	7,03 (2,16 - 8,20)	10,55 (2,90 - 11,50)	12,10 (2,90 - 12,50)	14,00 (4,76 - 14,50)
Capacidad calefacción nom.(mín.-máx.)		kW	3,50 (1,24 - 5,30)	5,00 (1,40 - 6,20)	7,62 (1,98 - 9,30)	11,15 (2,60 - 12,00)	13,50 (2,60 - 14,50)	16,00 (4,78-16,50)
SEER/SCOP			6,1/4,0	6,1/4,0	6,2/4,0	6,1/4,0	6,1/4,0	6,1/4,0
Clasificación energética refrigeración/calefacción			A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Potencia absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.)		kW	1,03 (0,26-1,60)	1,45 (0,47 - 2,30)	2,15 (0,67 - 3,56)	3,30 (0,71 - 4,20)	3,80 (0,71 - 4,50)	5,00 (1,71 - 5,90)
Corriente absorbida refrigeración nom.(mín.-máx.)		A	4,48 (1,13 -6,96)	6,30 (2,04 - 10.00)	9.34 (2.91-14.35)	14,50 (3,20 - 19,50)	17,00 (3,20 - 22,00)	8,80 (1,50-12,00)
Potencia absorbida calor nom.(mín.-máx.)		kW	0,94 (0,19-1,51)	1,34 (0,46 - 2,25)	2,05 (0,65 - 3,30)	3,00 (0,47 - 3,70)	3,50 (0,47 - 4,20)	5,10 (1,71 - 6,05)
Corriente absorbida calor nom.(mín.-máx.)		A	4,09 (0,83-6,57)	5,83 (2,00 - 9,78)	8,91 (2,83 - 14,35)	13,00 (2,43 - 16,00)	16,00 (2,43 - 18,50)	8,90 (1,50-12,00)
Máxima potencia absorbida		kW	1,70	2,40	3,65	5,37	5,73	6,05
Máxima corriente absorbida		A	9	9	16	25	25	12
Diámetro tubería de líquido		"/mm	1/4"/6,35	1/4"/6,35	3/8"/9,52	3/8"/9,52	3/8"/9,52	3/8"/9,52
Diámetro tubería de gas		"/mm	1/2"/12,7	1/2"/12,7	5/8"/15,88	5/8"/15,88	5/8"/15,88	3/4"/19,05
UNIDAD INTERNA			RZGNP35	RZGNP50	RZ2GNF70	RZ2GNF100	RZ2GNF120	RZ2GNF140
Tipo de instalación			Suelo	Suelo	Suelo-techo	Suelo-techo	Suelo-techo	Suelo-techo
Alimentación	V~,Hz,Nº fases		220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1
Cables de alimentación		mm^2	2x1,5+T	2x1,5+T	2x1,5+T	2x1,5+T	2x1,5+T	2x1,5+T
Cables de interconexión		mm^2	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75	2x0,75
Dimensiones unidad interior ancho/alto/fondo		mm	700x600x225	700x600x225	1.280×690×235	1.600x690x235	1.600x690x235	1.600x690x235
Peso unidad interior		kg	15	15	34	40	40	40
Caudal de aire A/M/B		m^3/h	600/530/430	650/550/450	1.230/1.020/840	2.040/1.740/1.440	2.040/1.740/1.440	2.040/1.740/1.440
Presión sonora interior A/M/B		dB(A)	42/39/36	44/40/37	42/38/35	50/46/41	50/46/41	50/46/41
Potencia sonora		dB(A)	52	56	52	62	62	62
UNIDAD EXTERNA			RZ2GT35	RZ2GT50	RZ2GT70	RZ2GT100	RZ2GT120	RZ2GT140
Alimentación	V~,Hz,Nº fases		220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	380~415,50,3
Cables de alimentación		mm^2	2x2,5+T	2x2,5+T	2x2,5+T	2x4,0+T	2x4,0+T	4x2,5+T
Dimensiones unidad exterior ancho/alto/fondo		mm	709x536x280	785x555x300	900x700x350	970x805x395	970x805x395	940x1.325x370
Peso unidad exterior		kg	23	29	43	61	61	81
Presión sonora			54	55	58	59	60	60
Potencia sonora dB(A)		dB(A)	64	65	68	69	70	70
Tipo gas refrigerante		PCA	R32 (675)					
Carga refrigerante R32		kg	0.78	1,03	1,45	2,75	2,75	2,75
tCO2 equivalente			0,53	0,70	0,98	1,86	1,86	1,86
Carga de refrigerante para		m	8	8	8	8	8	8
Carga adicional		g/m	20	20	40	40	40	40
Máxima presión de descarga		MPa	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
Máxima presión aspiración		MPa	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Referencia	U. interior + U. exterior		**7836593 + 7836599**	**7836594 + 7836600**	**7836610 + 7836601**	**7860638 + 7860627**	**7860639 + 7860630**	**7860640 + 7860631**
	Conjunto		**7853618**	**7853620**	**7853621**	**7881351**	**7881352**	**7881353**
Precio	U. interior + U. exterior		**773 € + 1.438 €**	**852 € + 1.626 €**	**1.288 € + 1.820 €**	**1.787 € + 2.841 €**	**1.877 € + 3.422 €**	**2.140 € + 3.832 €**
	Conjunto		**2.211 €**	**2.478 €**	**3.108 €**	**4.628 €**	**5.299 €**	**5.972 €**
Longitud máxima de tubería (L) (mm)		m	25	30	50	65	65	65
Máxima diferencia de altura (H) (mm)		m	10	20	25	30	30	30

NOTA: Capacidades medidas en las siguientes condiciones: Modo refrigeración: temperatura interior 27ºC BS, 19ºC BH; temperatura exterior 35ºC BS. Modo calefacción: temperatura interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH. Longitud de tubería refrigerante: 5 m. Velocidad del ventilador: Alta.

NOTA: SEER / SCOP según EN14825. Valores de referencia para la zona climática promedio.



