DRV

Electrobombas sumergibles para aguas residuales – Vortex

CE

Electrobombas sumergibles vortex, principalmente diseñadas para bombear aguas residuales y fecales con sólidos en suspensión. Particularmente adecuadas para comunidades, plantas de tratamientos de aguas o con altos contenidos de sólidos, aplicaciones civiles y usos industriales en general.



Se pueden usar en instalaciones fijas y móviles

Impulsor Vortex



Materiales

Cuerpo de impulsión	Hierro fundido GG-25
Impulsor, carcasa y tapa motor	Hierro fundido GG-25
Eje motor	AISI 420B
Cierre mecánico	- SiC/Silicio. - Carbón/Cerámica (modelo A32-92-0,5)
Cable	Neopreno H07RN/F (10 m).

Datos técnicos

Motor	**IE3**
Max. inmersión	7 m
Temp. máx. líquido	40°C
Refrigeración	Mediante líquido vehiculado
Máx. paso sólidos	100 mm
Polos	2 y 4
Aislamiento	Clase H
Grado protección	IP68
Tensión	- Monofásica 230V ±10% - Trifásica 400V ±10% (hasta 4 kW) - Trifásica 400/690V ±10% (A partir de 4 kW)

Accesorios

Accesorios DRV
Kits de acoplamiento, curva 90°, brida roscada, soporte pie, etc..

Reguladores de nivel

Cuadros
Cuadros para bombas aguas residuales

Tabla de características DRV - Hierro fundido — 2 Polos

Modelo	P2 (kW) 1~	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 1~ 230V	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	40	60	80	100	150	200	300	400	550	600	Nº de Accesorios Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
							m³/h	2,4	3,6	4,8	6	9	12	18	24	33	36				
							H=Altura manométrica total (m)														
DRV/A32-092-0,5M	0,5	-	3,2	-	30	1¼"		6,1	5,6	5,1	4,6	3,2	1,8	-	-	-	-				
DRV/A32-092-0,6	-	0,6	-	1,2	30	1¼"		6,4	6	5,4	4,9	3,5	2,1	-	-	-	-				
DRV/A50-105-1,1	-	1,1	-	2,4	48	50		6,8	6,5	6,2	5,8	4,9	4	2,5	-	-	-	1	19	47	
DRV/A50-120-1,1	-	1,1	-	2,4	48	50		7,9	7,5	7,3	6,8	5,9	5	3,3	-	-	-	1	19	47	
DRV/A50-120-1,1M	1,1	-	6,6	-	48	50		8,5	8,1	7,7	7,3	6,3	5,3	3,4	-	-	-	1	19	47	
DRV/A50-120-1,4	-	1,4	-	2,7	48	50		9,3	8,9	8,5	8,2	7,2	6,3	4,4	2,5	-	-	1	19	47	
DRV/A50-130-1,5M	1,5	-	9	-	50	50		10,5	10,1	9,7	9,3	8,5	7,4	5,5	3,6	-	-	1	19	47	
DRV/A50-135-1,9	-	1,9	-	3,5	48	50		11,5	11,1	10,7	10,3	9,4	8,4	6,4	4,5	1,4	-	1	19	47	
DRV/A50-140-1,5M	1,5	-	9	-	50	50		11,8	11,4	11,2	11	10,2	9,4	6,8	5,8	2,5	-	1	19	47	
DRV/A50-140-1,8	-	1,8	-	3,5	50	50		11,9	11,6	11,3	11	10,4	9,5	7,8	5,7	2,4	1	1	19	47	
DRV/A50-155-1,9M	1,9	-	11,4	-	50	50		14,1	13,5	13	12,7	11,5	10,5	8,5	6,3	3,8	-	1	19	47	
DRV/A50-155-2,4	-	2,4	-	4,5	50	50		14,7	14,5	14	13,4	12,6	11,6	9,5	7,7	4,5	3,5	1	19	47	
DRV/A50-112-3,1	-	3,1	-	5,8	36x50	50		17,5	17,2	17,1	17	16,5	16	15	13,5	10,1	9	1	19	47	
DRV/A50-115-4,2	-	4,2	-	7,7	36x50	50		19,8	19,7	19,6	19,5	19	18	17	15,5	13	12,3	1	19	47	
DRV/A50-120-5,0	-	5,0	-	9,1	36x50	50		21,5	21,3	21,2	21	20,7	20	19	17,5	15,3	14	1	19	47	
DRV/A50-125-5,7	-	5,7	-	10,4	36x50	50		24	23,7	23,5	23	22,7	22,5	21,5	20	17,5	16,2	1	19	47	

Tabla de características DRV - Hierro fundido — 2 Polos

Modelo	P2 (kW) 1~	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 1~ 230V	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	Nº de Accesorios Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
							m³/h	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60				
							H=Altura manométrica total (m)														
DRV/A65-108-1,5M	1,5	-	9	-	65	65		8,5	7,3	6	4,7	3,7	2,8	1,3	-	-	-	3	20	48	40B
DRV/A65-110-1,8	-	1,8	-	3,5	65	65		8,9	6,8	5,9	4,7	3,4	2,4	1,5	1	-	-	3	20	48	40B
DRV/A65-119-2,1	-	2,1	-	3,9	65	65		10,8	9,2	7,6	6,2	4,8	3,5	2,4	1,3	-	-	3	20	48	40B
DRV/A65-105-3,1	-	3,1	-	5,8	65	65		11,5	10	8,8	7,7	6,6	5,5	4,3	3,2	2,3	1,2	3	20	48	40B
DRV/A65-112-4,2	-	4,2	-	7,7	65	65		14,3	13,1	11,9	10,9	9,6	8,5	7,5	6,3	4,9	3,5	3	20	48	40B
DRV/A65-125-5,7	-	5,7	-	10,4	65	65		21	20	19	17,5	16,2	15	13,5	12	11	10,2	3	20	48	40B

DRV

Electrobombas sumergibles para aguas residuales – Vortex

CE

Tabla de características DRV - Hierro fundido — 2 Polos

Modelo	P2 (kW) 1~	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 1~ 230V	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	Nº de Accesorios Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
							m³/h	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60				
							H=Altura manométrica total (m)														
DRV/A80-140-3,1	-	3,1	-	5,8	50	80		13,8	12,2	11	9,1	8,3	6,8	5,5	4,1	3	1,5	5	22		32
DRV/A80-155-3,9	-	3,9	-	7,2	50	80		16,5	15,3	13,6	12,1	10,5	9	7,5	6	4	4,8	5	22		32

Tabla de características DRV - Hierro fundido — 2 Polos

Modelo	P2 (kW) 1~	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 1~ 230V	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	250	400	500	600	700	800	900	1300	2000	2300	Nº de Accesorios Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
							m³/h	15	24	30	36	42	48	54	78	120	140				
							H=Altura manométrica total (m)														
DRV/A80-160-5,0	-	5	-	9,1	50	80		16,5	14	12,5	11,5	9,8	8	7	-	-	-	5	22		32
DRV/A80-165-6,5		6,5		11,8	70	80		20,4	18,6	17,5	16	14,9	13,5	12	6	-	-	5	22		32
DRV/A80-171-5,7	-	5,7	-	10,4	50	80		20,2	17,8	16,3	14,5	13	11,5	9,6	3,5	-	-	5	22		32
DRV/A80-175-8,2	-	8,2	-	14,7	70	80		23	21	19,5	18	16,8	15,5	13,9	8,5	-	-	5	22		32
DRV/A80-185-9,0	-	9	-	16,2	70	80		26,9	24,8	23,4	21,9	20,3	18,7	17	10,9	-	-	5	22		32
DRV/A80-190-10		10		18	70	80		28,6	26	25,5	24	23	21,2	19,2	12,8	-	-	5	22		32
DRV/A80-187-16,6	-	16,6	-	29,8	40x50	80		42,5	40,5	39	37,5	36,5	35,5	34	-	-	-	5	22		32
DRV/A80-200-18,2	-	18,2	-	32,6	40x50	80		44,2	42,5	41,5	40,5	38,5	37,5	36,5	-	-	-	5	22		32
DRV/A80-215-14,9	-	14,9	-	26,8	80	80		31,5	29	28,5	27	26	24	23	18	-	-	5	22		33
DRV/A80-235-18,2	-	18,2	-	32,6	80	80		37	35	34	33	31	30	29	23,5	13	-	5	22		33
DRV/A80-250-22,4	-	22,4	-	38,9	80	80		42,2	40	38,5	37	36	35	33,5	28	19	15	5	22		35
DRV/A100-180-35	-	35	-	61,8	86	100		40,7	39,8	39,2	38,5	38	37,7	37	34,5	30,5	28,5	6	23		35
DRV/A100-195-40,2	-	40,2	-	71	86	100		47,7	46,8	46,5	45,8	45,1	44	43,7	41,5	36,9	34,5	6	23		35
DRV/A100-210-45	-	45	-	78,3	86	100		55,2	54	53,5	52,5	51,7	51	50,5	47,5	43	41	6	23		35
DRV/A100-220-52	-	52	-	90,1	86	100		61,5	59,9	59	58	57,5	56,5	56	52,5	47,5	45,5	6	23		35
DRV/A100-230-52	-	52	-	90,1	86	100		67	65,7	64,5	63,9	62,8	62	61	57,9	52,6	-	6	23		35
DRV/A100-240-54	-	54	-	93,5	86	100		72,5	71,5	70,5	69,6	69	68	67,5	64,3	-	-	6	23		35
DRV/A100-250-52	-	52	-	90,1	86	100		76,6	75,5	74,5	74	73	72,5	71,5	68,5	-	-	6	23		35

Tabla de características DRV - Hierro fundido — 4 Polos

Modelo	P2 (kW) 1~	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 1~ 230V	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	250	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1300	Nº de Accesorios Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
							m³/h	15	24	30	36	42	48	54	60	66	78				
							H=Altura manométrica total (m)														
DRV/A65-145-1,2M	1,2	-	6,9	-	50	65		4,7	3,5	2,7	1,7	0,7	-	-	-	-	-	3	20	48	
DRV/A65-145-1,1	-	1,1	-	2,4	50	65		4,9	3,6	2,7	1,7	0,7	-	-	-	-	-	3	20	48	
DRV/A65-165-1,4M	1,4	-	8,1	-	50	65		6,1	4,7	3,8	2,8	1,8	-	-	-	-	-	3	20	48	
DRV/A65-165-1,4	-	1,4	-	2,7	50	65		6,1	4,8	3,8	2,7	1,8	-	-	-	-	-	3	20	48	
DRV/A65-182-1,6M	1,6	-	9,2	-	50	65		7	5,8	4,7	3,8	2,6	1,5	-	-	-	-	3	20	48	
DRV/A65-182-1,6	-	1,6	-	3,1	50	65		7,2	6	4,7	3,8	2,7	1,7	-	-	-	-	3	20	48	

Tabla de características DRV - Hierro fundido — 4 Polos

Modelo	P2 (kW) 1~	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 1~ 230V	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	250	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1300	Nº de Accesorios Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
							m³/h	15	24	30	36	42	48	54	60	66	78				
							H=Altura manométrica total (m)														
DRV/A80-145-1,1	-	1,1	-	2,4	50	80		4,4	3,7	3,1	2,5	1,9	1,3	-	-	-	-	5	22		32
DRV/A80-150-1,9	-	1,9	-	3,7	64	80		6,1	5,5	4,9	4,5	4	3,4	2,8	2,3	-	-	5	22		32
DRV/A80-160-1,4M	1,4	-	8,1		50	80		5,8	4,9	4,2	3,5	2,8	2,2	1,3	-	-	-	5	22		32
DRV/A80-165-1,4	-	1,4	-	2,7	50	80		5,8	5	4,3	3,7	3	2,3	1,5	-	-	-	5	22		32
DRV/A80-182-1,6M	1,6	-	9,2	-	50	80		6,8	5,9	5,3	4,5	3,7	3	2,3	-	-	-	5	22		32
DRV/A80-182-1,6	-	1,6	-	3,1	50	80		6,7	5,7	5	4,3	3,6	3	2,3	-	-	-	5	22		32

DRV

Electrobombas sumergibles para aguas residuales – Vortex

CE

Tabla de características DRV - Hierro fundido — 4 Polos

Modelo	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	450	750	900	1200	1500	1800	2100	2400	2550	2700	Nº de Accesorios			
					m³/h	27	45	54	72	90	108	126	144	153	162	Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
					H=Altura manométrica total (m)														
DRV/A80-162-2,3	2,3	4,4	64	80		6,4	4,8	4	2,3	0,3	-	-	-	-	-	5	22		32
DRV/A80-190-3,2	3,2	6,2	64	80		8,1	6,8	5,9	4,5	2,8	1,3	-	-	-	-	5	22		32
DRV/A80-190-3,5	3,5	6,8	64	80		9,4	8,4	7,5	6,2	4,5	2,5	-	-	-	-	5	22		32
DRV/A80-206-4,9	4,9	9,9	64	80		11,8	10,5	9,7	8,2	6,7	5	3,3	1,5	-	-	5	22		32
DRV/A100-230-6	6	11,5	70x90	100		12	10,7	10,1	8,8	7,3	5,7	4,2	2,5	-	-	6	23		34
DRV/A100-260-7,5	7,5	14,3	70x90	100		14,1	13	12,4	11,2	9,9	8,5	6,8	5	4,2	3	6	23		34

Tabla de características DRV - Hierro fundido — 4 Polos

Modelo	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	450	900	1200	1500	2100	2700	3300	3900	4500	5400	Nº de Accesorios			
					m³/h	27	54	72	90	126	162	198	234	270	324	Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
					H=Altura manométrica total (m)														
DRV/A100-215-10	10	19	80	100		14	12,5	11,8	10,5	8,6	6,2	-	-	-	-	6	23		34
DRV/A100-235-12,9	12,9	24,1	80	100		17,3	16,5	15,8	14,8	12,6	10,3	7,5	-	-	-	6	23		34
DRV/A100-255-16	16	29,7	80	100		19	18	17,4	16,5	15	13	10,8	-	-	-	6	23		34
DRV/A100-275-27	27	49,6	80	100		24,3	23,4	22,7	22	20,3	18,2	15,9	13,3	10,4	5,4	6	23		36
DRV/A150-275-27	27	49,6	100	150		19,8	19,2	18,5	18,2	17,3	16,3	15	13,8	12,2	9,8	7	24		37

Tabla de características DRV - AISI 316 — 2 Polos

Modelo	P2 (kW) 1~	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 1~ 230V	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	40	60	80	100	150	200	300	400	550	600	Nº de Accesorios			
							m³/h	2,4	3,6	4,8	6	9	12	18	24	33	36	Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
							H=Altura manométrica total (m)														
DRV/A50-130-1,5/316M	1,5	-	9	-	50	50		10,5	10,1	9,7	9,3	8,5	7,4	5,5	3,6	-	-	13	25	49	
DRV/A50-135-1,8/316	-	1,8	-	3,5	50	50		10,9	10,7	10,5	10,2	9,5	8,6	6,8	4,6	-	-	13	25	49	
DRV/A50-140-1,5/316M	1,5	-	9	-	50	50		11,8	11,6	11,2	11	10,2	9,4	7,7	5,6	2,4	1,2	13	25	49	
DRV/A50-145-1,8/316	-	1,6	-	3,1	50	50		11,2	11	10,7	10,3	9,6	8,7	7,4	5,6	2,8	-	13	25	49	
DRV/A50-155-1,7/316M	1,7	-	10,2	-	50	50		14,2	13,7	13,2	12,7	11,7	10,6	8,6	6,6	3,8	2,6	13	25	49	
DRV/A50-155-2,4/316	-	2,4	-	4,5	50	50		14,8	14,5	14,1	13,8	12,6	11,6	9,7	7,6	4,6	3,3	13	25	49	

Tabla de características DRV - AISI 316 — 2 Polos

Modelo	P2 (kW) 1~	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 1~ 230V	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	Nº de Accesorios			
							m³/h	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
							H=Altura manométrica total (m)														
DRV/A80-160-5,0/316	-	5	-	9,1	50	80		19,5	18	16,7	15,2	13,6	12	10,5	9	7	5,5	16	28		41
DRV/A80-171-5,7/316	-	5,7	-	10,4	50	80		22,5	21	19,5	17,9	16,1	14,6	13	11,2	9,7	8,1	16	28		41

DRV

Electrobombas sumergibles para aguas residuales – Vortex

CE

Tabla de características DRV - AISI 316 — 4 Polos

Modelo	P2 (kW) 1~	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 1~ 230V	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	250	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1300	Nº de Accesorios Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
							m³/h	15	24	30	36	42	48	54	60	66	78				
							H=Altura manométrica total (m)														
DRV/A65-145-1,2/316M	1,2	-	6,9	-	50	65		4,7	3,5	2,7	1,7	0,7	-	-	-	-	-	14 / 13B	26	50	
DRV/A65-145-1,1/316	-	1,1	-	2,4	50	65		4,9	3,7	2,8	1,8	0,9	-	-	-	-	-	14 / 13B	26	50	
DRV/A65-165-1,4/316M	1,4	-	8,1	-	50	65		6,1	4,7	3,8	2,8	1,8	-	-	-	-	-	14 / 13B	26	50	
DRV/A65-165-1,4/316	-	1,4	-	2,7	50	65		6,2	4,8	3,8	2,8	1,8	-	-	-	-	-	14 / 13B	26	50	
DRV/A65-182-1,6/316M	1,6	-	9,2	-	50	65		7	5,8	4,8	3,8	2,7	1,5	-	-	-	-	14 / 13B	26	50	
DRV/A65-182-1,6/316	-	1,6	-	3,1	50	65		7	6	5	3,9	2,8	1,8	-	-	-	-	14 / 13B	26	50	
DRV/A80-175-2,3/316	-	2,3	-	4,4	50	80		8,5	7,9	7,5	7	6,5	5,9	5,4	4,8	4,2	2,8	16	28		41
DRV/A80-181-2,8/316	-	2,8	-	5,4	50	80		9,2	8,7	8,3	7,9	7,4	7	6,5	6,1	5,5	4,3	16	28		41

Tabla de características DRV - BRONCE MARINO — 2 Polos

Modelo	P2 (kW) 1~	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 1~ 230V	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	40	60	80	100	150	200	300	400	550	600	Nº de Accesorios Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
							m³/h	2,4	3,6	4,8	6	9	12	18	24	33	36				
							H=Altura manométrica total (m)														
DRV/A32-092-0,5/BM	0,5	-	3,2	-	30	1¼"		6,2	5,7	5,3	4,7	3,3	1,7	-	-	-	-				
DRV/A32-092-0,5/B	-	0,5	-	1	30	1¼"		6,2	5,7	5,3	4,7	3,3	1,7	-	-	-	-				
DRV/A50-130-1,1/BM	1,1	-	6,6	-	50	50		11,6	11,3	11	10,6	9,6	8,7	6,8	4,5	-	-	13	25	49	
DRV/A50-130-1,8/B	-	1,8	-	3,5	50	50		10,9	10,7	10,5	10,2	9,5	8,6	6,8	4,6	-	-	13	25	49	
DRV/A50-140-1,5/BM	1,5	-	9	-	50	50		11,8	11,6	11,2	11	10,2	9,4	7,7	5,6	2,4	1,2	13	25	49	
DRV/A50-140-1,6/B	-	1,6	-	3,1	50	50		11,8	11,6	11,2	11	10,2	9,3	7,7	5,6	2,4	1,2	13	25	49	
DRV/A50-155-1,7/BM	1,7	-	10,2	-	50	50		14,2	13,7	13,2	12,7	11,7	10,6	8,6	6,6	3,8	2,6	13	25	49	
DRV/A50-155-2,4/B	-	2,4	-	4,5	50	50		14,7	14,5	14,1	13,8	12,6	11,6	9,7	7,6	4,6	3,3	13	25	49	

Tabla de características DRV - BRONCE MARINO — 4 Polos

Modelo	P2 (kW) 1~	P2 (kW) 3~	Int. absorbida 1~ 230V	Int. absorbida 3~ 400V	Paso de sólidos Ø (mm)	DN	Q=Caudal l/min	250	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1300	Nº de Accesorios Kit Acopl.	Curva 90°	Brida roscada	Soporte pie bba.
							m³/h	15	24	30	36	42	48	54	60	66	78				
							H=Altura manométrica total (m)														
DRV/A65-145-1,2/BM	1,2	-	6,9	-	50	65		4,7	3,5	2,7	1,7	0,7	-	-	-	-	-	14 / 13B	31	51	
DRV/A65-145-1,1/B	-	1,1	-	2,4	50	65		4,9	3,7	2,8	1,8	0,9	-	-	-	-	-	14 / 13B	31	51	
DRV/A65-165-1,2/BM	1,2	-	6,9	-	50	65		6,1	4,7	3,8	2,8	1,8	-	-	-	-	-	14 / 13B	31	51	
DRV/A65-165-1,4/B	-	1,4	-	2,7	50	65		6,2	4,8	3,8	2,8	1,8	-	-	-	-	-	14 / 13B	31	51	
DRV/A65-182-1,4/BM	1,4	-	8,1	-	50	65		7	5,8	4,8	3,8	2,7	1,5	-	-	-	-	14 / 13B	31	51	
DRV/A65-182-1,6/B	-	1,6	-	3,1	50	65		7	6	5	3,9	2,8	1,8	-	-	-	-	14 / 13B	31	51	
DRV/A80-175-2,3/B	-	2,3	-	4,4	50	80		8,5	7,9	7,5	7	6,5	5,9	5,4	4,8	4,2	2,8	16	28		41
DRV/A80-181-2,8/B	-	2,8	-	5,4	50	80		9,2	8,7	8,3	7,9	7,4	7	6,5	6,1	5,5	4,3	16	28		41

DRV

Electrobombas sumergibles para aguas residuales – Vortex

CE

DRV - Hierro fundido — 2 Polos

Modelo	Código Estándar	Código ATEX	kW	CV	Tensión
DRV/A32-092-0,5M	6241342011	–	0,5	0,75	Monof.
DRV/A32-092-0,6	6241342013	–	0,6	0,82	Trif.
DRV/A50-105-1,1	6241342033	–	1,1	1,5	Trif.
DRV/A50-120-1,1	6241342093	–	1,1	1,5	Trif.
DRV/A50-120-1,1M	6241422371	–	1,1	1,5	Monof.
DRV/A50-120-1,4	6241422393	–	1,4	1,9	Trif.
DRV/A50-135-1,9	6241422383	–	1,9	2,6	Trif.
DRV/A50-130-1,5M	6241342961	6241342971	1,5	2	Monof.
DRV/A50-140-1,5M	6241342981	6241342991	1,5	2	Monof.
DRV/A50-140-1,8	6241342983	6241342993	1,8	2,5	Trif.
DRV/A50-155-1,9M	6241342771	6241342781	1,9	2,6	Monof.
DRV/A50-155-2,4	6241342793	6241342803	2,4	3,3	Trif.
DRV/A50-112-3,1	6241422933	–	3,1	4,2	Trif.
DRV/A50-115-4,2	6241422945	–	4,2	5,7	Trif.
DRV/A50-120-5,0	6241422955	–	5	6,8	Trif.
DRV/A50-125-5,7	6241422965	–	5,7	7,8	Trif.
DRV/A65-108-1,5M	6241422481	6241422491	1,5	2,1	Monof.
DRV/A65-110-1,8	6241422483	6241422493	1,8	2,5	Trif.
DRV/A65-119-2,1	6241422503	6241422513	2,1	2,9	Trif.
DRV/A65-105-3,1	6241422683	6241422693	3,1	4,2	Trif.
DRV/A65-112-4,2	6241422705	6241422715	4,2	5,7	Trif.
DRV/A65-125-5,7	6241422975	–	5,7	7,8	Trif.
DRV/A80-140-3,1	6241422043	6241422073	3,1	4,2	Trif.
DRV/A80-155-3,9	6241422053	6241422063	3,9	5,3	Trif.
DRV/A80-160-5,0	6241342135	6241422095	5	6,8	Trif.
DRV/A80-165-6,5**	6241342175	6241342185	6,5	8,9	Trif.
DRV/A80-171-5,7	6241422035	6241422085	5,7	7,8	Trif.
DRV/A80-175-8,2**	6241422523	–	8,2	11,2	Trif.
DRV/A80-185-9,0**	6241422543	–	9	12,3	Trif.
DRV/A80-190-10**	6241342315	6241342335	10	13,7	Trif.
DRV/A80-187-16,6**	6241342165	6241422235	16,6	22,7	Trif.
DRV/A80-200-18,2**	6241342155	6241422245	18,2	24,8	Trif.
DRV/A80-215-14,9**	6241422105	6241422275	14,9	20,4	Trif.
DRV/A80-235-18,2**	6241422115	6241422285	18,2	24,8	Trif.
DRV/A80-250-22,4**	6241422425	–	22,4	30,6	Trif.
DRV/A100-180-35**	6241422765	6241422775	35	47,8	Trif.
DRV/A100-195-40,2**	6241422785	6241422795	40,2	55	Trif.
DRV/A100-210-45**	6241422805	6241422815	45	61,5	Trif.
DRV/A100-220-52**	6241422825	6241422835	52	71	Trif.
DRV/A100-230-52**	6241422845	6241422855	52	71	Trif.
DRV/A100-240-54**	6241422865	6241422875	54	73,8	Trif.
DRV/A100-250-52**	6241422885	6241422895	52	71	Trif.

DRV - Hierro fundido — 4 Polos

Modelo	Código Estándar	Código ATEX	kW	CV	Tensión
DRV/A65-145-1,2M	6241342191	6241342201	1,2	1,6	Monofásica
DRV/A65-145-1,1	6241342213	6241342223	1,1	1,5	Trifásica
DRV/A65-165-1,4M	6241342231	6241342241	1,4	1,9	Monofásica
DRV/A65-165-1,4	6241342253	6241342263	1,4	1,9	Trifásica
DRV/A65-182-1,6M	6241342271	6241342281	1,6	2,2	Monofásica
DRV/A65-182-1,6	6241342293	6241342303	1,6	2,2	Trifásica
DRV/A80-145-1,1	6241342363	6241342433	1,1	1,5	Trifásica
DRV/A80-150-1,9	6241342463	6241342483	1,9	2,6	Trifásica
DRV/A80-160-1,4M	6241342841	6241342851	1,4	1,9	Monofásica
DRV/A80-165-1,4	6241342843	6241342853	1,4	1,9	Trifásica
DRV/A80-182-1,6M	6241342861	6241342871	1,6	2,2	Monofásica
DRV/A80-182-1,6	6241342863	6241342873	1,6	2,2	Trifásica
DRV/A80-162-2,3	6241422743	6241422753	2,3	3,1	Trifásica
DRV/A80-190-3,2	6241342373	6241342383	3,2	4,4	Trifásica
DRV/A80-190-3,5	6241342395	6241342405	3,5	4,8	Trifásica
DRV/A80-206-4,9	6241342415	6241342425	4,9	6,7	Trifásica
DRV/A100-230-6,0**	6241342445	6241422305	6	8,2	Trifásica
DRV/A100-260-7,5**	6241342455	6241422345	7,5	10,3	Trifásica
DRV/A100-215-10**	6241422145	6241422295	10	13,7	Trifásica
DRV/A100-235-12,9**	6241422155	6241422315	12,9	17,6	Trifásica
DRV/A100-255-16**	6241422165	6241422325	16	21,9	Trifásica
DRV/A100-275-27**	6241422465	–	27	36,9	Trifásica
DRV/A150-275-27**	6241422475	–	27	36,9	Trifásica

(**) Modelos disponibles para suministro con camisa de refrigeración para instalación en pozo seco; sobrecoste de camisa y curva aspiración a 90º, bajo CONSULTA.

DRV

Electrobombas sumergibles para aguas residuales – Vortex

CE

DRV - AISI 316 — 2 Polos

Modelo	Código Estándar	Código ATEX	kW	CV	Tensión
DRV/A50-130-1,5/316M	6241422561	6241422571	1,5	2	Monofásica
DRV/A50-135-1,8/316	6241422563	6241422573	1,8	2,5	Trifásica
DRV/A50-140-1,5/316M	6241422581	6241422591	1,5	2,1	Monofásica
DRV/A50-145-1,8/316	6241422583	6241422593	1,6	2,2	Trifásica
DRV/A50-155-1,7/316M	6241422601	6241422611	1,7	2,3	Monofásica
DRV/A50-155-2,4/316	6241422603	6241422613	2,4	3,3	Trifásica
DRV/A80-160-5,0/316	6241422905	–	5	6,8	Trifásica
DRV/A80-171-5,7/316	6241422925	–	5,7	7,8	Trifásica

DRV - AISI 316 — 4 Polos

Modelo	Código Estándar	Código ATEX	kW	CV	Tensión
DRV/A65-145-1,2/316M	6241342711	6241342721	1,2	1,6	Monofásica
DRV/A65-145-1,1/316	6241342713	6241342723	1,1	1,5	Trifásica
DRV/A65-165-1,4/316M	6241342731	6241342741	1,4	1,9	Monofásica
DRV/A65-165-1,4/316	6241342733	6241342743	1,4	1,9	Trifásica
DRV/A65-182-1,6/316M	6241342751	6241342761	1,6	2,2	Monofásica
DRV/A65-182-1,6/316	6241342753	6241342763	1,6	2,2	Trifásica
DRV/A80-175-2,3/316	6241342883	6241342893	2,3	3,1	Trifásica
DRV/A80-181-2,8/316	6241342903	6241342913	2,8	3,8	Trifásica

DRV - BRONCE MARINO — 2 Polos

Modelo	Código Estándar	Código ATEX	kW	CV	Tensión
DRV/A32-092-0,5/BM	6241342541	–	0,5	0,7	Monofásica
DRV/A32-092-0,5/B	6241342553	–	0,5	0,7	Trifásica
DRV/A50-130-1,1/BM	6241422621	6241422631	1,1	1,5	Monofásica
DRV/A50-130-1,8/B	6241422623	6241422643	1,8	2,5	Trifásica
DRV/A50-140-1,5/BM	6241342581	6241422651	1,5	2,1	Monofásica
DRV/A50-140-1,6/B	6241342593	6241422653	1,6	2,2	Trifásica
DRV/A50-155-1,7/BM	6241342601	6241422671	1,7	2,3	Monofásica
DRV/A50-155-2,4/B	6241422663	6241422673	2,4	3,3	Trifásica

DRV - BRONCE MARINO — 4 Polos

Modelo	Código Estándar	Código ATEX	kW	CV	Tensión
DRV/A65-145-1,2/BM	6241342601	6241342611	1,2	1,6	Monofásica
DRV/A65-145-1,1/B	6241342603	6241342613	1,1	1,5	Trifásica
DRV/A65-165-1,2/BM	6241342621	6241342631	1,2	1,6	Monofásica
DRV/A65-165-1,4/B	6241342623	6241342633	1,4	1,9	Trifásica
DRV/A65-182-1,4/BM	6241342641	6241342651	1,4	1,9	Monofásica
DRV/A65-182-1,6/B	6241342643	6241342653	1,6	2,2	Trifásica
DRV/A80-175-2,3/B	6241342923	6241342933	2,3	3,1	Trifásica
DRV/A80-181-2,8/B	6241342943	6241342953	2,8	3,8	Trifásica