


KK*S-*F, Enchufe rápido, Modelo rosca hembra

KK3S-01F

Ficha técnica

Información general de la serie

- Modelo rosca hembra.
- Tamaño del cuerpo: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
- Tamaño de conexión: M5, Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2.


Especificaciones estándar

Tamaño del cuerpo	3 (1/8)
Tamaño de conexión	Rc 1/8
Fluido	Aire, Agua
Presión de trabajo máxima	1.0 MPa
Presión de trabajo mínima	-90 kPa
Presión de prueba	1.5 MPa
Temperatura ambiente máxima	60 °C / 40 °C Para agua
Temperatura ambiente mínima	-5 °C (sin congelación) / 5 °C para agua
Área efectiva	20 mm²
Principio de sellado	Niquelado electrolítico (aplicación sin cobre), Con sellador de rosca macho
Peso	0.023 Kg

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y cualquier obligación por parte del fabricante.

marketing.es@smc.com

Dimensiones



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y cualquier obligación por parte del fabricante.

marketing.es@smc.com

Información adicional

Catálogo KK-C_ES.pdf

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y cualquier obligación por parte del fabricante.

marketing.es@smc.com