


KKA*S-*M, Racordaje S, Acero inoxidable, Modelo rosca macho

KKA6S-04M

Ficha técnica

Información general de la serie

- Modelo rosca macho.
- Tamaño del cuerpo: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4.
- Tamaño de conexión: R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1, R1 1/4, R1 1/2.


Especificaciones estándar

Tamaño del cuerpo	6 (1/2)
Tamaño de conexión	R 1/2
Con Válvula Antirretorno	con válvula antirretorno
Fluido	Aire, Agua
Presión de trabajo máxima	1.0 MPa
Presión de trabajo mínima	0 kPa
Presión de prueba	10 MPa
Temperatura ambiente máxima	150 °C (No utilizar con vapor)
Temperatura ambiente mínima	-5 °C (sin congelación)
Área efectiva	54.2 mm²
Principio de sellado	Con sellante rosca macho
F170-Non-greased_specification	Sin lubricación. Goma: revestimiento fluorado, (Partes de metal: laminado con material fluorado)
Material	Partes de metal: acero inoxidable 304, Material elástico: goma fluorada (FKM especial)
Peso	0.200 Kg

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y cualquier obligación por parte del fabricante.

marketing.es@smc.com

Dimensiones



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y cualquier obligación por parte del fabricante.

marketing.es@smc.com

Información adicional

Catálogo KK-C_ES.pdf

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y cualquier obligación por parte del fabricante.

marketing.es@smc.com