

Catálogo-Tarifa

EVEREST SPLIT MURAL 1X1

04 | 2026

www.termoclub.com



A++ SEER | A+ SCOP | A+++ SCOP Clima cálido | R-32

NEW ! 2026

EVEREST SPLIT MURAL 1X1

F series

- PROTECCIÓN GOLDEN FIN
- DESAGÜE POR AMBOS LADOS
- NIVEL DE BURBUJA EN SOPORTE PARA FÁCIL INSTALACIÓN
- SOPORTES DESPLEGABLES PARA FÁCIL INSTALACIÓN
- AUTO-LIMPIEZA
- MODO SILENCIOSO
- AUTO-RESTART
- TEMPORIZADOR
- MODO SEGURIDAD TEMPERATURA MÍNIMA AMBIENTE

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL

21dB SEGÚN MODELO

I feel

WiFi

Google Home

amazon alexa

HEATSUN se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso.
Precios sin IVA y sujetos a variación sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

			NEW! 2026	NEW! 2026	NEW! 2026	NEW! 2026
		KIT	EVS25-F	EVS35-F	EVS50-F	EVS71-F
		Ud. Interior	EVS25-F-SI	EVS35-F-SI	EVS50-F-SI	EVS71-F-SI
		Ud. Exterior	EVS25-F-SO	EVS35F-SO	EVS50-F-SO	EVS71F-SO
Alimentación eléctrica / Conexión		V, F, HZ	220-240V (1 Fase~ 50Hz) / Unidad Exterior			
Capacidad refrigeración	Capacidad (min.-max.)	kW	2,6 (0,5 - 3,4)	3,5 (0,8 - 3,9)	5,1 (1,3 - 5,3)	7,2 (1,8 - 7,3)
	Consumo (min.-max.)	W	920 (300~1500)	1120 (200~4500)	1680 (280~1800)	2300 (300-3400)
	Corriente (min.-max.)	A	4,4 (0,9 - 6,9)	5,1 (0,9 - 6,5)	7,5 (1,2 - 7,9)	11,0 (1,5 - 13,0)
	SEER	–	6,1	6,7	6,7	6,1
	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad (min.-max.)	kW	2,7 (0,6 - 3,6)	3,8 (0,8 - 4,1)	5,2 (1,3 - 5,3)	7,2 (1,8-7,4)
	Consumo (min.-max.)	W	720 (300~1500)	950 (200~1200)	1430 (220~1500)	2300 (230-3400)
	Corriente (min.-max.)	A	3,4 (1,3 - 6,9)	4,1 (0,9 - 5,5)	6,4 (1,0 - 7,0)	10,0 (1,5 - 12,0)
	SCOP / Clasificación energética (clima medio)	Calor (c. medio)	4,0 / A+	4,1 / A+	4,0 / A+	4,09 / A+
	SCOP / Clasificación energética (clima cálido)	Calor (c. cálido)	5,10 / A+++	5,2 / A+++	5,3 / A+++	5,1 / A+++
Unidad interior	Potencia sonora máxima	dB(A)	52	53	56	64
	Presión sonora (S/L/M/H)	dB(A)	21/31/32/35	22/32/33/36	24/34/36/39	28/40/42/46
	Caudal de aire (SS/S/L/M/H)	m^3/h	250/370/430/490/550	390/430/480/525/600	420/600/680/770/850	580/870/1010/1200/1310
	Rango de temperatura	°C	17 ~ 32	17 ~ 32	17 ~ 32	17 ~ 32
Unidad exterior	Potencia sonora máxima	dB(A)	59	62	62	63
	Presión sonora (S/L/M/H)	dB(A)	25/36/38/41	26/38/40/43	27/39/41/44	28/40/42/45
	Caudal de aire	m^3/h	1550	2200	2300	3570
	Temp. de operación frío/calor	°C	(-15~50)/(-15 ~ 30)	(-15~50)/(-15 ~ 30)	(-15~50)/(-15 ~ 30)	(-15~50)/(-15 ~ 30)
	Compresor		GMCC	PANASONIC	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo/ Carga	R32/Kg	0,46	0,57	0,56	1,3
	Carga adicional >5	g/m	20	20	20	30
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	720x290x190	770x300x200	920x320x220	1110x330x230
	Peso neto	Kg	7	8	10	13
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	650×460×230	710×530×280	760x540x280	830x660x320
	Peso neto	Kg	18,5	20,5	22	31,5
Tubería frigorífica	Líquido – Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"
	Longitud máx.	m	20	20	20	25
	Desnivel máx.	m	10	10	10	15
Conexiones eléctricas	Alimentación unidad exterior	mm	2 x 1,5 + T	2 x 1,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Interconexión	mm	4 x 1,5 + T	4 x 1,5 + T	4 x 2,5 + T	4 x 2,5 + T
Código	EAN Conjunto		8435483877320	8435483877351	8435483877382	8435483877412
P.V.R.			**361 €**	**379 €**	**720 €**	**987 €**

NOTAS:
Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé. Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anecoica. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.

HEATSUN se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso.
Precios sin IVA y sujetos a variación sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.