INTERRUPTOR HORARIO MODULAR ELECTROMECÁNICO - RHTS181D



RHTS181D

El interruptor horario controla cualquier instalación eléctrica mediante programas diarios y mejora la gestión de la instalación. Encienden y apagan automáticamente las cargas según los valores introducidos por el usuario.
Los interruptores horarios, a nivel comercial, pueden utilizarse para programar bombas de agua en piscinas, iluminación de interiores y exteriores, sistemas de riego automatizado, encendido de motores y máquinas, etc.
En cuanto a las aplicaciones domésticas, los interruptores horarios ofrecen soluciones de automatización que no solo aportan confort, sino que ayudan a mejorar la efi ciencia energética de los hogares.

Especificaciones principales y parámetros técnicos	
Referencia	RHTS181D
Tebsión de funcionamiento	AC 110V/220V/240V 50-60Hz
Consumo de energía	2.5 VA
Capacidad de contacto	AC 220V 16A
Resistencia de contacto	50MΩ
Resistencia de aislamiento	100MΩ
Temperatura de funcionamiento	-10ºC~+55ºC
Exactitud	s 2 seg/día a 25ºC
Capacidad de contacto	Carga de lámpara: 1000W Carga resistiva: 16A/250 V AC(cosØ=l) Carga inductiva: 3A/250 V AC(cosØ=0.6)
Tiempo de reserva de trabajo	200 horas después de recargar 24 horas
Rango de tiempo completo	24 horas
Batería de almacenamiento	200h (220V) / 100h (110V)
Unidad mínima de ajuste	15 minutos
Tiempo de configuración	15 Minutos/tiempo 96 Tiempo
Dimensión	90x54x65 mm
Peso	152 gramos
Modo de instalación	Montaje en carril DIN