Ficha técnica referencia 6707

P LC-8C x 0,22 mm². PVC blanco

Cable multiconductor 8x0,22 mm². Cubierta PVC blanco



Características físicas

Número de conductores	8
Conductor	CCAM flexible
Sección	0,22 mm².
Aislamiento	PVC
Color	Según tabla de colores
Ø Aislamiento	1,20 mm.
Cubierta exterior	PVC
Color	Blanco
Ø Cubierta exterior	5,6 mm.

Características eléctricas

Resistencia del conductor	222,0 Ω/Km
Temperatura de servicio	-15ºC / +90ºC

Presentaciones

6707R100	Rollo 100 m.
6707B500	Bobina contrachapado 500 m.
6707B1000	Bobina contrachapado 1.000 m.
	Otras presentaciones consultar

Normativas

Reacción al fuego (CPR).	EN 50575: 2014 / A1: 2016
Clasificación CPR.	Eca
Certificado de acuerdo con:	RoSH & REACH



Tabla de colores

1	6	11	16
2	7	12	17
3	8	13	18
4	9	14	19
5	10	15	20

LAZ S.A. se reserva el derecho a modificar este documento sin previo aviso.
Las imágenes mostradas son orientativas y pueden no ser necesariamente una reproducción fiel del diseño del cable.