
GENEBRE S.A. · Avinguda Joan Carles I, 46-48
· EDIFICIO GENEBRE
Tel. +34 93 298 80 00/01 · Fax +34 93 298 80 06
08908 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT Barcelona (Spain)
e-mail: genebre@genebre.es
web: http://www.genebre.es

1031 04

LAVABO TEMPORIZADO MEZCLADOR
MIXER TIMED BASIN TAP





GENEBRE S.A. · Avinguda Joan Carles I, 46-48
· EDIFICIO GENEBRE
Tel. +34 93 298 80 00/01 · Fax +34 93 298 80 06
08908 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT Barcelona (Spain)
e-mail: genebre@genebre.es
web: http://www.genebre.es

Descripción/*Description*

Grifo de lavabo temporizado mezclador para instalar en pared sobre encimera. Dotado de un cartucho de cierre automático temporizado de 7 a 10 segundos (a 3 bares de presión dinámica) fabricado en latón CW617N con casquillo en POM, pulsador y cobertor en latón cromado CW617N y de un mezclador manual en latón. Cuerpo en latón CC754S cromado según EN 248. Provisto de un aireador plástico antical economizador con limitador a 6 l/m y un filtro plástico antipartículas. Incluye válvulas antirretornos, conexiones flexibles según EN 13618 y todos los elementos de fijación.

Mixer timed basin tap to be installed on a wall over the countertop. Fitted with auto-closing CW617N brass cartridge timed from 7 to 10 seconds (at a 3 bar dynamic pressure) with POM cap, cover and push-button in chrome plated CW617N brass and a manual brass mixer. Body in CC754S brass chrome plated according to EN 248. Fitted with plastic anti-lime economizer aerator with 6 l/min restrainer and plastic anti-particle filter. Includes all the fixation elements.

Características

1) Cuerpo realizado en latón según UNE-EN 1982.
2) Cartucho realizado en latón según UNE-EN 12165 con vaso de POM.
3) Cromado según EN 248.
4) Cartucho temporizado tarado a 7-10 s (a 3 bar).
5) Aireador plástico antical M24x1.
6) Suministrado con latiguillos de 35 cm M10x1 H ⅜", válvulas antirretorno y conjunto de sujeción mediante herradura inoxidable.
7) Temperatura máxima: 85 °C.
8) Temp. máxima recomendada: 65 °C.
9) Presión máxima: 10 bar.
10) Presión mínima: 0,5 bar.
11) Presión recomendada: 1 - 3 bar.

Features


1) *Body made in brass according to UNE-EN 1982.*
2) *Cartridge made in brass according to UNE-EN 12165 with POM cap.*
3) *Chrome plated according to EN 248*
4) *Timed cartridge regulated to 7-10 s (at 3 bar).*
5) *Anti-lime M24x1 plastic aerator.*
6) *Fitted with 35 cm long flexible connectors M10X1 F ⅜", check valves and stainless-steel horseshoe fixation set.*
7) *Maximum temperature: 85 °C.*
8) *Max. recommended temp.: 65 °C.*
9) *Maximum pressure: 10 bar.*
10) *Minimum pressure: 0,5 bar.*
11) *Recommended pressure: 1 - 3 bar.*


Lotes anteriores al 1702896 cartucho temporizado tarado a 12-14 s
Batches prior to 1702896 timed cartridges regulated to 12-14 s


GENEBRE S.A. · Avinguda Joan Carles I, 46-48
· EDIFICIO GENEBRE
Tel. +34 93 298 80 00/01 · Fax +34 93 298 80 06
08908 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT Barcelona (Spain)
e-mail: genebre@genebre.es
web: http://www.genebre.es

Caudal / *Water Flow*

Presión *Pressure*		Caudal / *Water Flow*		
		Caudal *Water Flow*	Consumo por uso *Comsumption by use*	Tiempo de cierre *Closing time*
Bar	**Psi**	**l/min**	**Litros / *Liters***	**Segundos/*Seconds***
0,5	7,3	2,2	0,4	10,5
1	14,5	3,2	0,5	10,0
1,5	21,8	3,7	0,6	9,5
2	29	4,3	0,6	8,9
2,5	36,3	4,7	0,7	8,4
3	43,5	5,1	0,7	8,1
3,5	50,8	5,4	0,7	7,7
4	58	5,5	0,7	7,5
4,5	65,3	5,7	0,7	7,1
5	72,5	5,8	0,7	6,9
5,5	79,8	5,9	0,7	6,6








GENEBRE S.A. · Avinguda Joan Carles I, 46-48
· EDIFICIO GENEBRE
Tel. +34 93 298 80 00/01 · Fax +34 93 298 80 06
08908 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT Barcelona (Spain)
e-mail: genebre@genebre.es
web: http://www.genebre.es

Recambios / *Spare Parts*



Nº	Código	Descripción / *Description*
1	CA1160	Cartucho temporizado lavabo *Basin timed cartridge*
2	MU1160	Set de muelles para cartucho temporizado *Timed cartridge spring set*
3	VP0002	Set de juntas y vaso temporizado 7"-10" *7" to 10" Timed cap and gasket set*
4	100090	Conjunto sujeción / *Fixation set*
5	100076 45	Aireador M24x1 antical economizador 6 litros *M24x1 Economizer anti-lime 6 liters aerator*
6	100103	Juego de conexiones 10x1 - H 3/8" a 35 cm 10x1 - F 3/8" 35 cm connection set
7	100124 45	Juego de retenciones *Check valve set*
8	9901 0043	Set de juntas *Gasket set*
9	MA1031	Maneta mezcladora *Mixing handle*

GENEBRE S.A. · Avinguda Joan Carles I, 46-48
· EDIFICIO GENEBRE
Tel. +34 93 298 80 00/01 · Fax +34 93 298 80 06
08908 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT Barcelona (Spain)
e-mail: genebre@genebre.es
web: http://www.genebre.es

Calidad de los productos Genebre en grifería / Genebre general quality in taps

La grifería GENEBRE está diseñada y fabricada según los estándares europeos de calidad, como la UNE-EN 19703 ofreciendo así al cliente la funcionalidad, durabilidad y seguridad esperadas.

El latón empleado en nuestros cuerpos y componentes pertenece a las aleaciones CC754S según norma EN 1982 y CW617N según norma EN 12165.
Las superficies cromadas cumplen la norma EN 248, resistencia a la niebla salina 5% (NaCl), Ph 6,5 T 36ºC. según ISO 9227.
Los atomizadores cuentan con casquillos en latón cromado resistente a la corrosión y cartucho aireador en plástico anti calcáreo, según lo especificado en la norma EN 246.
Utilización de cartuchos mezcladores con discos cerámicos de alta calidad fabricados en Al2O3 99%, según normas EN 200 y NF 077 capaces de resistir más de 200.000 maniobras y ofrecer la suavidad y estanqueidad originales.
Los sistemas de giro de los caños han sido fabricados según norma EN 817, siendo capaces de resistir más de 80.000 maniobras.
Empleamos válvulas anti retorno en mezcladores termostáticos según norma EN1717 a fin de asegurar la no intercomunicación.
Todos los cartuchos termostáticos están dotados de un sistema de seguridad anti escaldamiento según norma EN 1111.
Nuestros mangos de ducha están fabricados según norma EN 1112 y los Flexos de ducha fabricados según norma EN 1113. Las Conexiones flexibles según norma UNE EN 13618.

A fin de asegurar el cumplimiento de estas normas la empresa GENEBRE posee diferentes certificaciones: ISO 9001 Sistema de Gestión de la Calidad. ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental.

GENEBRE posee productos homologados por el Ministerio de Industria y Energía de España.
Conexiones usadas en nuestros productos fabricadas según UNE EN 13618
Certificación de mecanismos y componentes en laboratorios acreditados por ENAC.
Genebre posee productos certificados por el Laboratorio Oliver Rodés, confirmando el cumplimento de los criterios sanitarios de la calidad del agua para el consumo humano (RD 140/2003 de 07 de febrero (legislación española) y de la directiva europea relativa a la calidad de las aguas destinadas del consumo humano.

La garantía de los productos GENEBRE está mundialmente reconocida.
Ofrecemos un servicio de asistencia técnica, así como de resolución de incidencias.

GENEBRE's taps are designed and manufactured in compliance with European standards, such as UNE-EN 19703, to comply with and exceed the European Product Directives, thereby offering customers the desired functionality, durability and safety.

The brass used for our taps and components is according to CC754S alloy, in compliance with standard EN 1982 and CW617N alloy in compliance with standard EN 12165.
Chromed surfaces are in compliance with EN 248, resistant to 5%salt spray (NaCl), PH 6.5 T 36ºC,in compliance with standard ISO 9227.
Aerators have chrome-plated brass casings resistant to corrosion and plastic anti-lime scale aerator cartridges, in compliance with standard EN 246.
Use of mixing cartridges with high-quality ceramic discs manufactured in Al2O3 99%, in compliance with standards EN 200 and NF 077 capable of withstanding more than 200,000 manoeuvres and offering the original softness and water tightness.
The rotation systems of the water spouts have been manufactured in compliance with standard EN 817 and are capable of withstanding more than 80,000 manoeuvres.
We use anti-backflow valves in thermostatic mixers in compliance with standard EN1717 to ensure there is no backflow.
All thermostatic cartridges are fitted with an anti-scalding security system in compliance with standard EN 1111.
Our handshowers are manufactured in compliance with standard EN 1112 and the Shower hoses are manufactured in compliance with standard EN 1113. The flexible connections in compliance with standard UNE EN 13618.

By means of ensuring these standards are complied with, the company GENEBRE hold different certifications: ISO 9001 Quality management system and ISO 14001 Environmental management system.

GENEBRE owns products approved by the Spanish Ministry of Industry and Energy.
Connections used in our products manufactured according to UNE 13618.
Certification of mechanisms and components in ENAC-accredited laboratories.
Genebre owns products certified by the Laboratory Oliver Rodés, confirming compliance with the sanitary criteria for the quality of water for human consumption (RD 140/2003 dated 7 February – Spanish legislation) and European Directive relating to the quality of water intended for human consumption.

The guarantee of GENEBRE's products is internationally recognized.
We provide a technical assistance service, as well as an incident resolution service.