

COMPRESOR PISTÓN NB7/500 FT7.5 AIRUM

Código:	N7TN801LEV134
Potencia (HP):	7.5 Hp
Potencia (KW):	5.5 Kw
Caldera (Lts):	500lts
Presión Máxima:	11 Bar
Aire aspirado:	840 Lts/min
Presión (PSI):	145psi
Alimentación:	400V/TRIF/50HZ
Rosca Conexion:	1/2
Grupo:	NB-7
Cilindros:	2
Etapas:	2
Lubricado:	Si
Dimensiones:	2080x700x1450
Peso:	276 Kg
Código de barras:	8016738761023

COMPRESORES DE PISTON DOBLE ETAPA - Los compresores cilindricos doble etapa, lubrificados y con transmision por correas han sido proyectados y construidos para trabajos duros.
COMPRESORES DE PISTON DOBLE ETAPA - Los compresores cilindricos doble etapa, lubrificados y con transmision por correas han sido proyectados y construidos para trabajos duros.
Grupo cabezal de doble etapa con cilindro de hierro dotado de amplios colectores entre etapas y posterior aleteado para mayor refrigeracion.
Filtro de aspiracion de grandes dimensiones estudiado para reducir el sonido y optimizar el rendimiento del compresor.
Robusto protector de correas de plástico que protege todas las partes en movimiento y gracias a su diseño incrementa la ventilación sobre el cabezal.
Panel de control de fácil utilización y sencilla lectura.
Grifo purgador de esfera para evitar atascos.













