# IMEQ Cassette

- Unidades fancoil de cassette de funcionamiento súper silencioso.
- Modelos IQK30-40 compactos (575 × 575) y climatización uniforme en 360°.
- Sistema a 2 tubos.
- Bandeja de condensados extendida de serie.
- Aportación de aire fresco y salida hacia espacio contiguo.
- Bomba de condensados incluida.
- **ModBus RTU**




| Modelo | | | IQK30 | IQK40 | IQK60 | IQK70 | IQK110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Caudal de aire A/M/B | | m³/h | 535/429/322 | 781/611/494 | 1229/1020/810 | 1530/1224/1101 | 1871/1415/1198 |
| Refrigeración (1) | Capacidad A/M/B | kW | 2,98/2,53/2 | 4,2/3,48/3,01 | 6,12/5,45/4,6 | 7,84/6,84/6,35 | 11,19/8,82/7,48 |
| | Caudal agua A/M/B | m³/h | 0,53/0,45/0,35 | 0,75/0,61/0,54 | 1,1/0,96/0,81 | 1,43/1,24/1,13 | 1,96/1,53/1,28 |
| | Pérdida carga A/M/B | m.c.a. | 1,02/0,71/0,51 | 1,25/0,88/0,76 | 2,17/2,17/1,27 | 2,24/1,73/1,44 | 3,73/2,32/1,67 |
| | Consumo A/M/B | W | 15/9/5 | 43/28/21 | 49/31/20 | 75/42/34 | 126/58/39 |
| Calefacción (2) | Capacidad A/M/B | kW | 2,61/2,89/2,24 | 4,95/3,99/3,26 | 6,27/6,53/5,43 | 8,49/8/7,35 | 10,07/10,08/8,68 |
| | Caudal agua A/M/B | m³/h | 0,64/0,54/0,42 | 0,87/0,7/0,58 | 1,39/1,2/1 | 1,71/1,45/1,33 | 2,35/1,86/1,59 |
| | Pérdida carga A/M/B | m.c.a. | 1,23/0,87/0,54 | 0,96/0,84/0,62 | 3,06/2,32/1,66 | 2,87/2,11/1,78 | 5,02/3,18/2.38 |
| | Consumo A/M/B | W | 15/9/5 | 33/18/11 | 44/32/19 | 76/43/33 | 128/58/38 |
| Calefacción (3) | Capacidad A/M/B | kW | 4,01/3,35/2,61 | 5,76/4,69/3,84 | 8,62/7,49/6,27 | 10,86/9,24/8,49 | 14,92/11,73/10,07 |
| | Caudal agua A/M/B | m³/h | 0,53/0,45/0,35 | 0,75/0,61/0,54 | 1,1/0,96/0,81 | 1,43/1,24/1,13 | 1,96/1,53/1,28 |
| | Pérdida carga A/M/B | m.c.a. | 0,84/0,61/0.39 | 1,16/0,66/0,55 | 1,95/1,51/1,08 | 2,03/1,55/1,29 | 3,5/2,17/1,53 |
| | Consumo A/M/B | W | 14/9/5 | 33/18/11 | 49/31/19 | 76/42/33 | 127/58/39 |
| Presión sonora A/M/B | | dB(A) | 39/33/27 | 43/38/32 | 44/40/34 | 46/42/39 | 49/43/39 |
| Máxima presión de trabajo | | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Dim. cuerpo ancho×alto×fondo | | mm | 575 × 261 × 575 | 575 × 261 × 575 | 840 × 230 × 840 | 840 × 300 × 840 | 840 × 300 × 840 |
| Peso cuerpo | | kg | 16,5 | 16,5 | 23 | 27 | 29,5 |
| Panel | | | IQPK40 | IQPK40 | IQPK110 | IQPK110 | IQPK110 |
| Dim. panel ancho×alto×fondo | | mm | 647 × 50 × 647 | 647 × 50 × 647 | 950 × 45 × 950 | 950 × 45 × 950 | 950 × 45 × 950 |
| Peso panel | | kg | 2,5 | 2,5 | 6 | 6 | 6 |
| Tubería entrada/salida de agua | | Pulg. | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Tubería de drenaje | | mm | Ø 25 | Ø 25 | Ø 32 | Ø 32 | Ø 32 |
| Referencia | | | **7663851** | **7663852** | **7663853** | **7663854** | **7663855** |
| Precio | | | **802 €** | **871 €** | **1.079 €** | **1.204 €** | **1.369 €** |

(1) Temperatura entrada/salida agua 7/12 °C, Temperatura ambiente 27 °C BS, 19 °C BH.
(2) Temperatura entrada/salida agua 45/40 °C, Temperatura ambiente 20 °C BS.
(3) Temperatura entrada agua 50 °C. Ambiente 20 °C BS.
NOTA: A = velocidad alta; M = velocidad media; B = velocidad baja.

## Controles y Regulaciones



### TXW-2000

| | |
|---|---|
| Referencia | **7698890** |
| Precio | **167 €** |

- Control digital para fancoil.
- Modo Auto/Deshumidificación/Refrigeración/Calefacción/Ventilación
- Selector de 4 velocidades de ventilador incluido modo "Auto".
- Rango de selección de temperatura de 17-30 °C.
- Visualización permanente de la temperatura ambiente.
- Funciona también como receptor del control remoto.
- Función iFeel.
- Modo silencio.
- Indicador de limpieza de filtro.
- Bloqueo de funciones.
- Temporizador horario.
- Alimentación (230V;1~; 50 Hz).