MIKALOR



W1


Abrazadera normal W1

La abrazadera normal, gracias al acero empleado en su fabricación, permite una buena deformación durante su montaje, adaptándose perfectamente al tubo con un apriete firme, pero a su vez cuidadoso.

Especialmente utilizada en aplicaciones con fluidos gaseosos de bajas presiones, diámetros pequeños y paredes de manguera delgadas.

*** La presión máxima de la aplicación dependerá del tipo de manguera y de la geometría del racord.**

							Valores Máx.			
Ø Aplicación mm	**Referencia**	**r**	**e**	**a**	**b ±1**	**s**	**Presión (Bar)**	**Par (Nm)**	**Envase**	**Embalaje**
6	03010510	M3	5	8,4	5,0	0,5	15,0	0,4	100	1.600
8	03010528	M3	5	9,0	6,5	0,5	14,0	0,4	100	1.600
9	03010536	M4	6	10,0	7,0	0,5	15,0	1,0	100	1.600
9,5-10	03010544	M4	6	10,0	7,0	0,5	14,0	1,0	100	1.600
10-11	03010552	M4	6	10,0	7,0	0,5	13,0	1,0	100	1.600
12-13	03010560	M4	6	10,0	7,0	0,5	12,5	1,0	100	1.600
13-14	03010579	M4	6	10,0	7,0	0,5	12,5	1,0	100	1.600
14-15	03010587	M4	6	10,0	7,0	0,5	12,0	1,0	100	1.600
15-17	03010595	M4	6	10,0	7,0	0,5	12,0	1,0	100	1.600
16-18	03010608	M4	6	10,0	7,0	0,5	11,5	1,0	100	1.600
18-20	03010616	M4	6	10,0	7,0	0,5	10,5	1,0	100	1.600
19-21	03010624	M4	6	10,0	7,0	0,5	10,5	1,0	100	800
20-22	03010632	M4	6	10,0	7,0	0,5	10,5	1,0	100	800
22-25	03010640	M4	6	10,0	7,0	0,5	9,5	1,0	100	800
23-26	03010659	M4	6	10,0	7,0	0,5	9,0	1,0	100	800
25-28	03010667	M4	6	10,0	7,0	0,5	8,5	1,0	100	800
26-29	03010675	M4	6	10,0	7,0	0,5	8,5	1,0	100	800
29-32	03010683	M4	6	10,0	7,0	0,5	8,0	1,0	100	800



INFORMACIÓN TÉCNICA	
MATERIAL	Acero W1 St 02Z (DIN 1.0226) Tornillo de acero grado 5.8 Tuerca de acero grado 5
ACABADO	Cincado Cr3
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN	144 h. CNS (ASTM B-117)

