TARIFA COMERCIAL

COMPRESORES DE TORNILLO LUBRICADO

FECHA: ABR 26

FRAME 0: AE2 – AE6

Compresor de tornillo rotativo de una etapa, lubricados por aceite, con transmisión por correa y arranque directo o estrella/triangulo (SD)



Rango de Presión: 10 bar
Motor Eléctrico: 2,2 – 7,5 kW – IE3
Transmisión: Correa
Controlador: Analógico y Electrónico C-Pro 1.0+

VERSIÓN: FRAME 0 VELOCIDAD FIJA

Modelo	kW	m3/min	Bar	Conexión	Dimensiones	kg	Referencia	PVP
AE2 (230 V)	2.2	0.18	10	1/2"	622x599x1106	151	RSCCP020601AE	€ 5.540,00
AE2	2.2	0.21	10	1/2"	622x599x1106	151	RSCCP020602AE	€ 5.010,00
AE3	3	0.35	10	1/2"	622x599x1106	151	RSCCP020603AE	€ 5.260,00
AE4	4	0.45	10	1/2"	622x599x1106	154	RSCCP020604AE	€ 5.340,00
AE4 SD	4	0.45	10	1/2"	622x599x1106	154	RSCCP020606AE	€ 5.710,00
AE5	5.5	0.66	10	1/2"	622x599x1106	168	RSCCP020605AE	€ 5.770,00
AE5 SD	5.5	0.66	10	1/2"	622x599x1106	168	RSCCP020607AE	€ 6.180,00
AE6 SD	7.5	0.92	10	1/2"	622x599x1106	174	RSCCP020608AE	€ 6.690,00



VERSIÓN: COMPRESOR MONTADO SOBRE DEPÓSITO 270 LITROS

Modelo	kW	m3/min	Bar	Conexión	Dimensiones	kg	Referencia	PVP
AE2/270 (230 V)	2.2	0.18	10	3/4"	1539x720x1604	242	RSCCP020610AE	€ 6.200,00
AE2/270	2.2	0.21	10	3/4"	1539x720x1604	242	RSCCP020611AE	€ 5.790,00
AE3/270	3	0.35	10	3/4"	1539x720x1604	242	RSCCP020612AE	€ 6.110,00
AE4/270	4	0.45	10	3/4"	1539x720x1604	245	RSCCP020613AE	€ 6.180,00
AE4/270 SD	4	0.45	10	3/4"	1539x720x1604	245	RSCCP020615AE	€ 6.210,00
AE5/270	5.5	0.66	10	3/4"	1539x720x1604	258	RSCCP020614AE	€ 6.590,00
AE5/270 SD	5.5	0.66	10	3/4"	1539x720x1604	258	RSCCP020616AE	€ 6.820,00
AE6/270 SD	7.5	0.92	10	3/4"	1539x720x1604	264	RSCCP020617AE	€ 7.480,00

VERSIÓN: COMPRESOR MONTADO SOBRE DEPÓSITO 500 LITROS

Modelo	kW	m3/min	Bar	Conexión	Dimensiones	kg	Referencia	PVP
AE4/500	4	0.45	10	3/4"	1885x720x1700	314	RSCCP020620AE	€ 6.290,00
AE4/500 SD	4	0.45	10	3/4"	1885x720x1700	314	RSCCP020622AE	€ 6.360,00
AE5/500	5.5	0.66	10	3/4"	1885x720x1700	318	RSCCP020621AE	€ 6.820,00
AE5/500 SD	5.5	0.66	10	3/4"	1885x720x1700	318	RSCCP020623AE	€ 6.920,00
AE6/500 SD	7.5	0.92	10	3/4"	1885x720x1700	334	RSCCP020624AE	€ 7.700,00



VERSIÓN: COMPRESOR MONTADO SOBRE DEPÓSITO 270 LITROS Y SECADOR FRIGORIFICO

Modelo	kW	m3/min	Bar	Conexión	Dimensiones	kg	Referencia	PVP
AE2/CT/270 (230 V)	2.2	0.18	10	1/2"	1539x720x1604	261	RSCCP020630AE	€ 7.930,00
AE2/CT/270	2.2	0.21	10	1/2"	1539x720x1604	261	RSCCP020631AE	€ 7.800,00
AE3/CT/270	3	0.35	10	1/2"	1539x720x1604	261	RSCCP020632AE	€ 7.800,00
AE4/CT/270	4	0.45	10	1/2"	1539x720x1604	270	RSCCP020633AE	€ 7.930,00
AE4/CT/270 SD	4	0.45	10	1/2"	1539x720x1604	270	RSCCP020635AE	€ 8.260,00
AE5/CT/270	5.5	0.66	10	1/2"	1539x720x1604	284	RSCCP020634AE	€ 8.370,00
AE5/CT/270 SD	5.5	0.66	10	1/2"	1539x720x1604	284	RSCCP020636AE	€ 9.150,00
AE6/CT/270 SD	7.5	0.92	10	1/2"	1539x720x1604	290	RSCCP020637AE	€ 9.490,00

Nota: Secador Frigorífico (CT). Punto de Rocío + 7° considerando una temperatura de entrada de + 35° según ISO 7183

VERSIÓN: COMPRESOR MONTADO SOBRE DEPÓSITO 500 LITROS Y SECADOR FRIGORIFICO

Modelo	kW	m3/min	Bar	Conexión	Dimensiones	kg	Referencia	PVP
AE4/CT/500	4	0.45	10	1/2"	1885x720x1700	339	RSCCP020640AE	€ 8.150,00
AE4/CT/500 SD	4	0.45	10	1/2"	1885x720x1700	339	RSCCP020642AE	€ 8.600,00
AE5/CT/500	5.5	0.66	10	1/2"	1885x720x1700	353	RSCCP020641AE	€ 8.600,00
AE5/CT/500 SD	5.5	0.66	10	1/2"	1885x720x1700	353	RSCCP020643AE	€ 9.710,00
AE6/CT/500 SD	7.5	0.92	10	1/2"	1885x720x1700	353	RSCCP020644AE	€ 9.930,00

Nota: Secador Frigorífico (CT). Punto de Rocío + 7° considerando una temperatura de entrada de + 35° según ISO 7183

OPCIONES:

Referencia		PVP
	Tensión Alternativa 230V/50-60Hz (AE2-AE3 & AE4-AE5 Premium) 3)	+ 5 %
	Tensión Alternativa 380V-60Hz (AE2-AE3 & AE4-AE5 Premium) 3)	+ 5 %
	Aftercooler	€ 248
	Aceite Grado Alimentario 3)	€ 193
	Kit de Filtros y By-pass Montado en Fábrica 2.2-3 kW 2)3)	€ 764
	Kit de Filtros y By-pass Montado en Fábrica 4-5.5 kW 2)3)	€ 775
	Kit de Filtros y By-pass Montado en Fábrica 7.5 kW 2)3)	€ 839

2) Kit incluye prefiltro, filtro coalescente y bypass al secador frigorifico
3) Tiene que ser claramente indicado en el pedido

MANTENIMIENTO Y REPUESTOS:

Referencia		PVP
CC1219906	Kit de Mantenimiento para 4000h o 12 meses AE2-5	€ 176
CC1219907	Kit de Mantenimiento para 8000h o 24 meses AE2-5	€ 612
CC1180019	ChampLube Aceite Tornillo 4 Ltr (x4)	€ 242

FECHA: ABR 26

FRAME 1 VELOCIDAD FIJA: AE7 – AE11

Compresor de tornillo rotativo de una etapa, lubricados por aceite, con transmisión por correa y refrigerado por aire



Rango de Presión: 7-8-10-13 bar
Motor Eléctrico: 7,5 – 11 kW – IE3
Transmisión: Correa
Controlador: Electrónico C-Pro 2.0

VERSIÓN: FRAME 1 VELOCIDAD FIJA

Modelo	kW	m3/min	Bar	Conexión	Dimensiones	kg	Referencia	PVP
AE7	7.5	1,14	7	3/4"	667x630x1050	205	CC1184130AE	€ 7.800,00
AE7	7.5	0,99	8	3/4"	667x630x1050	205	CC1184131AE	€ 7.800,00
AE7	7.5	0,97	10	3/4"	667x630x1050	205	CC1183626AE	€ 7.800,00
AE7	7.5	0,8	13	3/4"	667x630x1050	205	CC1184132AE	€ 7.800,00
AE11	11	1,59	7	3/4"	667x630x1050	219	CC1184133AE	€ 8.920,00
AE11	11	1,58	8	3/4"	667x630x1050	219	CC1184154AE	€ 8.920,00
AE11	11	1,39	10	3/4"	667x630x1050	219	CC1183627AE	€ 8.920,00
AE11	11	1,09	13	3/4"	667x630x1050	219	CC1184155AE	€ 8.920,00



VERSIÓN: COMPRESOR MONTADO SOBRE DEPÓSITO 270 LITROS

Modelo	kW	m3/min	Bar	Conexión	Dimensiones	kg	Referencia	PVP
AE7/270	7.5	1,14	7	3/4"	1600x700x1600	300	RSCCP0709AE	€ 8.600,00
AE7/270	7.5	0,99	8	3/4"	1600x700x1600	300	RSCCP0710AE	€ 8.600,00
AE7/270	7.5	0,97	10	3/4"	1600x700x1600	300	RSCCP0711AE	€ 8.600,00
AE7/270	7.5	0,8	13	3/4"	1600x700x1600	300	RSCCP0712AE	€ 8.710,00
AE11/270	11	1,59	7	3/4"	1600x700x1600	314	RSCCP1109AE	€ 9.710,00
AE11/270	11	1,58	8	3/4"	1600x700x1600	314	RSCCP1110AE	€ 9.710,00
AE11/270	11	1,39	10	3/4"	1600x700x1600	314	RSCCP1111AE	€ 9.710,00
AE11/270	11	1,09	13	3/4"	1600x700x1600	314	RSCCP1112AE	€ 10.300,00

VERSIÓN: COMPRESOR MONTADO SOBRE DEPÓSITO 500 LITROS

Modelo	kW	m3/min	Bar	Conexión	Dimensiones	kg	Referencia	PVP
AE7/500	7.5	1,14	7	3/4"	2000x700x1700	365	RSCCP0713AE	€ 8.810,00
AE7/500	7.5	0,99	8	3/4"	2000x700x1700	365	RSCCP0714AE	€ 8.810,00

FECHA: ABR 26

Modelo	kW	m3/min	Bar	Conexión	Dimensiones	kg	Referencia	PVP
AE7/500	7.5	0,97	10	3/4"	2000x700x1700	365	RSCCP0715AE	€ 8.810,00
AE7/500	7.5	0,8	13	3/4"	2000x700x1700	365	RSCCP0716AE	€ 9.040,00
AE11/500	11	1,59	7	3/4"	2000x700x1700	379	RSCCP1113AE	€ 9.930,00
AE11/500	11	1,58	8	3/4"	2000x700x1700	379	RSCCP1114AE	€ 9.930,00
AE11/500	11	1,39	10	3/4"	2000x700x1700	379	RSCCP1115AE	€ 9.930,00
AE11/500	11	1,09	13	3/4"	2000x700x1700	379	RSCCP1116AE	€ 10.600,00

VERSIÓN: COMPRESOR MONTADO SOBRE DEPÓSITO 270 LITROS Y SECADOR FRIGORIFICO



Modelo	kW	m3/min	Bar	Conexión	Dimensiones	kg	Referencia	PVP
AE7/CT/270	7.5	1,14	7	3/4"	1600x700x1600	340	RSCCP0725V4AE	€ 10.200,00
AE7/CT/270	7.5	0,99	8	3/4"	1600x700x1600	340	RSCCP0726V4AE	€ 10.200,00
AE7/CT/270	7.5	0,97	10	3/4"	1600x700x1600	340	RSCCP0727V4AE	€ 10.200,00
AE7/CT/270	7.5	0,8	13	3/4"	1600x700x1600	340	RSCCP0728V4AE	€ 10.400,00
AE11/CT/270	11	1,59	7	3/4"	1600x700x1600	354	RSCCP1125V4AE	€ 11.300,00
AE11/CT/270	11	1,58	8	3/4"	1600x700x1600	354	RSCCP1126V4AE	€ 11.300,00
AE11/CT/270	11	1,39	10	3/4"	1600x700x1600	354	RSCCP1127V4AE	€ 11.300,00
AE11/CT/270	11	1,39	13	3/4"	1600x700x1600	354	RSCCP1128V4AE	€ 11.800,00

Nota: Secador Frigorífico (CT). Punto de Rocío + 7° considerando una temperatura de entrada de + 35° según ISO 7183

VERSIÓN: COMPRESOR MONTADO SOBRE DEPÓSITO 500 LITROS Y SECADOR FRIGORIFICO

Modelo	kW	m3/min	Bar	Conexión	Dimensiones	kg	Referencia	PVP
AE7/CT/500	7.5	1,14	7	3/4"	2000x700x1700	405	RSCCP0729V4AE	€ 10.600,00
AE7/CT/500	7.5	0,99	8	3/4"	2000x700x1700	405	RSCCP0730V4AE	€ 10.600,00
AE7/CT/500	7.5	0,97	10	3/4"	2000x700x1700	405	RSCCP0731V4AE	€ 10.600,00
AE7/CT/500	7.5	0,8	13	3/4"	2000x700x1700	405	RSCCP0732V4AE	€ 10.700,00
AE11/CT/500	11	1,59	7	3/4"	2000x700x1700	419	RSCCP1129V4AE	€ 11.900,00
AE11/CT/500	11	1,58	8	3/4"	2000x700x1700	419	RSCCP1130V4AE	€ 11.900,00
AE11/CT/500	11	1,39	10	3/4"	2000x700x1700	419	RSCCP1131V4AE	€ 11.900,00
AE11/CT/500	11	1,09	13	3/4"	2000x700x1700	419	RSCCP1132V4AE	€ 12.100,00

Nota: Secador Frigorífico (CT). Punto de Rocío + 7° considerando una temperatura de entrada de + 35° según ISO 7183

OPCIONES:

Referencia		PVP
	Tensión Alternativa, 380V/60 Hz 3)	5%
	Kit de Filtros y By-pass Montado en Fábrica AE7 2)3)	€ 942
	Kit de Filtros y By-pass Montado en Fábrica AE11 2)3)	€ 942
	Purga automática para el depósito 3)	€ 193
	Aceite Grado Alimentario (19lt) 3)	€ 193
CC1180791	Extensión de Garantía 5 Años	Incluida

2) Kit incluye prefiltro, filtro coalescente y bypass al secador frigorífico
3) Tiene que ser claramente indicado en el pedido

MANTENIMIENTO Y REPUESTOS:

Referencia		PVP
CC1180671	Kit de Mantenimiento para 4000h o 12 meses AE07-11	€ 185
CC1180677	Kit de Mantenimiento para 8000h o 24 meses AE07-11	€ 650
CC1180019	ChampLube Aceite Tornillo 4 Ltr (x4)	€ 242

FRAME 1 VELOCIDAD VARIABLE: AE7 – AE11 RS

Compresor de tornillo rotativo de una etapa, lubricados por aceite, con transmisión por correa y refrigerado por aire



Rango de Presión: 7-8-10-13 bar
Motor Eléctrico: 7,5 – 11 kW – IE3
Transmisión: Correa
Controlador: Electrónico C-Pro 2.0

VERSIÓN: FRAME 1 VELOCIDAD VARIABLE

Modelo	kW	m3/min	Bar	Conexión	Dimensiones	kg	Referencia	PVP
AE7RS	7.5	1,14	7	3/4"	667x630x1050	225	CC1184156AE	€ 10.700,00
AE7RS	7.5	0,99	8	3/4"	667x630x1050	225	CC1184157AE	€ 10.700,00
AE7RS	7.5	0,97	10	3/4"	667x630x1050	225	CC1184158AE	€ 10.700,00
AE7RS	7.5	0,8	13	3/4"	667x630x1050	225	CC1184159AE	€ 10.700,00
AE11RS	11	1,59	7	3/4"	667x630x1050	234	CC1184160AE	€ 12.300,00
AE11RS	11	1,56	8	3/4"	667x630x1050	234	CC1184161AE	€ 12.300,00
AE11RS	11	1,39	10	3/4"	667x630x1050	234	CC1184162AE	€ 12.300,00
AE11RS	11	1,09	13	3/4"	667x630x1050	234	CC1184163AE	€ 12.300,00



VERSIÓN: COMPRESOR MONTADO SOBRE DEPÓSITO 270 LITROS

Modelo	kW	m3/min	Bar	Conexión	Dimensiones	kg	Referencia	PVP
AE7RS/270	7.5	1,14	7	3/4"	1600x700x1600	320	RSCCP0717AE	€ 11.600,00
AE7RS/270	7.5	0,99	8	3/4"	1600x700x1600	320	RSCCP0718AE	€ 11.600,00
AE7RS/270	7.5	0,97	10	3/4"	1600x700x1600	320	RSCCP0719AE	€ 11.600,00
AE7RS/270	7.5	0,8	13	3/4"	1600x700x1600	320	RSCCP0720AE	€ 12.300,00
AE11RS/270	11	1,59	7	3/4"	1600x700x1600	329	RSCCP1117AE	€ 13.000,00
AE11RS/270	11	1,56	8	3/4"	1600x700x1600	329	RSCCP1118AE	€ 13.000,00
AE11RS/270	11	1,39	10	3/4"	1600x700x1600	329	RSCCP1119AE	€ 13.000,00
AE11RS/270	11	1,09	13	3/4"	1600x700x1600	329	RSCCP1120AE	€ 14.800,00

VERSIÓN: COMPRESOR MONTADO SOBRE DEPÓSITO 500 LITROS

Modelo	kW	m3/min	Bar	Conexión	Dimensiones	kg	Referencia	PVP
AE7RS/500	7.5	1,14	7	3/4"	2000x700x1700	385	RSCCP0721AE	€ 11.800,00
AE7RS/500	7.5	0,99	8	3/4"	2000x700x1700	385	RSCCP0722AE	€ 11.800,00
AE7RS/500	7.5	0,97	10	3/4"	2000x700x1700	385	RSCCP0723AE	€ 11.800,00

FECHA: ABR 26

Modelo	kW	m3/min	Bar	Conexión	Dimensiones	kg	Referencia	PVP
AE7RS/500	7.5	0,8	13	3/4"	2000x700x1700	385	RSCCP0724AE	€ 12.500,00
AE11RS/500	11	1,59	7	3/4"	2000x700x1700	394	RSCCP1121AE	€ 13.300,00
AE11RS/500	11	1,56	8	3/4"	2000x700x1700	394	RSCCP1122AE	€ 13.300,00
AE11RS/500	11	1,39	10	3/4"	2000x700x1700	394	RSCCP1123AE	€ 13.300,00
AE11RS/500	11	1,09	13	3/4"	2000x700x1700	394	RSCCP1124AE	€ 15.300,00



VERSIÓN: COMPRESOR MONTADO SOBRE DEPÓSITO 270 LITROS Y SECADOR FRIGORIFICO

Modelo	kW	m3/min	Bar	Conexión	Dimensiones	kg	Referencia	PVP
AE7RS/CT/270	7.5	1,14	7	3/4"	1600x700x1600	360	RSCCP0733V4AE	€ 13.800,00
AE7RS/CT/270	7.5	0,99	8	3/4"	1600x700x1600	360	RSCCP0734V4AE	€ 13.800,00
AE7RS/CT/270	7.5	0,97	10	3/4"	1600x700x1600	360	RSCCP0735V4AE	€ 13.800,00
AE7RS/CT/270	7.5	0,8	13	3/4"	1600x700x1600	360	RSCCP0736V4AE	€ 13.900,00
AE11RS/CT/270	11	1,59	7	3/4"	1600x700x1600	369	RSCCP1133V4AE	€ 17.500,00
AE11RS/CT/270	11	1,56	8	3/4"	1600x700x1600	369	RSCCP1134V4AE	€ 17.500,00
AE11RS/CT/270	11	1,39	10	3/4"	1600x700x1600	369	RSCCP1135V4AE	€ 17.500,00
AE11RS/CT/270	11	1,09	13	3/4"	1600x700x1600	369	RSCCP1136V4AE	€ 17.600,00

Nota: Secador Frigorífico (CT). Punto de Rocío + 3° considerando una temperatura de entrada de + 35° según ISO 7183

VERSIÓN: COMPRESOR MONTADO SOBRE DEPÓSITO 500 LITROS Y SECADOR FRIGORIFICO

Modelo	kW	m3/min	Bar	Conexión	Dimensiones	kg	Referencia	PVP
AE7RS/CT/500	7.5	1,14	7	3/4"	2000x700x1700	425	RSCCP0737V4AE	€ 14.100,00
AE7RS/CT/500	7.5	0,99	8	3/4"	2000x700x1700	425	RSCCP0738V4AE	€ 14.100,00
AE7RS/CT/500	7.5	0,97	10	3/4"	2000x700x1700	425	RSCCP0739V4AE	€ 14.100,00
AE7RS/CT/500	7.5	0,8	13	3/4"	2000x700x1700	425	RSCCP0740V4AE	€ 14.200,00
AE11RS/CT/500	11	1,59	7	3/4"	2000x700x1700	434	RSCCP1137V4AE	€ 17.600,00
AE11RS/CT/500	11	1,56	8	3/4"	2000x700x1700	434	RSCCP1138V4AE	€ 17.600,00
AE11RS/CT/500	11	1,39	10	3/4"	2000x700x1700	434	RSCCP1139V4AE	€ 17.600,00
AE11RS/CT/500	11	1,09	13	3/4"	2000x700x1700	434	RSCCP1140V4AE	€ 17.900,00

Nota: Secador Frigorífico (CT). Punto de Rocío + 3° considerando una temperatura de entrada de + 35° según ISO 7183

OPCIONES:

Referencia		PVP
	Tensión Alternativa, 380V/60 Hz 3)	5%
	Kit de Filtros y By-pass Montado en Fábrica AE7 2)3)	€ 942
	Kit de Filtros y By-pass Montado en Fábrica AE11 2)3)	€ 942
	Purga automática para el depósito 3)	€ 193
	Aceite Grado Alimentario (19lt) 3)	€ 193
CC1180791	Extensión de Garantía 5 Años	Incluida

2) Kit incluye prefiltro, filtro coalescente y bypass al secador frigorífico
3) Tiene que ser claramente indicado en el pedido

MANTENIMIENTO Y REPUESTOS:

Referencia		PVP
CC1180672	Kit de Mantenimiento para 4000h o 12 meses AE07-11 RS	€ 208
CC1180678	Kit de Mantenimiento para 8000h o 24 meses AE07-11 RS	€ 675
CC1180019	ChampLube Aceite Tornillo 4 Ltr (x4)	€ 242

FRAME 2 VELOCIDAD FIJA: AE15 – AE22

Compresor de tornillo rotativo de una etapa, lubricados por aceite, con transmisión por correa y refrigerado por aire



Rango de Presión: 7-8-10-13 bar
Motor Eléctrico: 15 - 18,5 – 22 kW – IE3
Transmisión: Correa
Controlador: Electrónico C-Pro 2.0

VERSIÓN: FRAME 2 VELOCIDAD FIJA

Modelo	kW	m3/min	Bar	Conexión	Dimensiones	kg	Referencia	PVP
AE15	15	2,64	7	1"	787x698x1202	335	CC1184171AE	€ 10.800,00
AE15	15	2,46	8	1"	787x698x1202	335	CC1184172AE	€ 10.800,00
AE15	15	2,2	10	1"	787x698x1202	335	CC1184173AE	€ 10.800,00
AE15	15	1,75	13	1"	787x698x1202	335	CC1184264AE	€ 10.800,00
AE18	18.5	3,15	7	1"	787x698x1202	361	CC1184265AE	€ 11.100,00
AE18	18.5	2,96	8	1"	787x698x1202	361	CC1184266AE	€ 11.100,00
AE18	18.5	2,71	10	1"	787x698x1202	361	CC1184267AE	€ 11.100,00
AE18	18.5	2,31	13	1"	787x698x1202	361	CC1184268AE	€ 11.100,00
AE22	22	3,5	7	1"	787x698x1202	367	CC1184269AE	€ 11.500,00
AE22	22	3,23	8	1"	787x698x1202	367	CC1184270AE	€ 11.500,00
AE22	22	3,06	10	1"	787x698x1202	367	CC1184169AE	€ 11.500,00
AE22	22	2,59	13	1"	787x698x1202	367	CC1184271AE	€ 11.500,00



VERSIÓN: COMPRESOR MONTADO SOBRE DEPÓSITO 500 LITROS

Modelo	kW	m3/min	Bar	Conexión	Dimensiones	kg	Referencia	PVP
AE15/500	15	2,64	7	1"	2000x800x1850	495	RSCCP1509AE	€ 12.000,00
AE15/500	15	2,46	8	1"	2000x800x1850	495	RSCCP1510AE	€ 12.000,00
AE15/500	15	2,2	10	1"	2000x800x1850	495	RSCCP1511AE	€ 12.000,00
AE15/500	15	1,75	13	1"	2000x800x1850	495	RSCCP1512AE	€ 12.100,00
AE18/500	18.5	3,15	7	1"	2000x800x1850	521	RSCCP1809AE	€ 13.400,00
AE18/500	18.5	2,96	8	1"	2000x800x1850	521	RSCCP1810AE	€ 13.400,00
AE18/500	18.5	2,71	10	1"	2000x800x1850	521	RSCCP1811AE	€ 13.400,00
AE18/500	18.5	2,31	13	1"	2000x800x1850	521	RSCCP1812AE	€ 13.500,00
AE22/500	22	3,5	7	1"	2000x800x1850	527	RSCCP2209AE	€ 14.600,00
AE22/500	22	3,23	8	1"	2000x800x1850	527	RSCCP2210AE	€ 14.600,00
AE22/500	22	3,06	10	1"	2000x800x1850	527	RSCCP2211AE	€ 14.600,00
AE22/500	22	2,59	13	1"	2000x800x1850	527	RSCCP2212AE	€ 14.700,00

FECHA: ABR 26

VERSIÓN: COMPRESOR MONTADO SOBRE DEPÓSITO 500 LITROS Y SECADOR FRIGORIFICO



Modelo	kW	m3/min	Bar	Conexión	Dimensiones	kg	Referencia	PVP
AE15/CT/500	15	2,64	7	1"	2000x800x1850	545	RSCCP1517V4AE	€ 13.000,00
AE15/CT/500	15	2,46	8	1"	2000x800x1850	545	RSCCP1518V4AE	€ 13.000,00
AE15/CT/500	15	2,2	10	1"	2000x800x1850	545	RSCCP1519V4AE	€ 13.000,00
AE15/CT/500	15	1,75	13	1"	2000x800x1850	545	RSCCP1520V4AE	€ 13.300,00
AE18/CT/500	18.5	3,15	7	1"	2000x800x1850	571	RSCCP1817V4AE	€ 14.500,00
AE18/CT/500	18.5	2,96	8	1"	2000x800x1850	571	RSCCP1818V4AE	€ 14.500,00
AE18/CT/500	18.5	2,71	10	1"	2000x800x1850	571	RSCCP1819V4AE	€ 14.500,00
AE18/CT/500	18.5	2,31	13	1"	2000x800x1850	571	RSCCP1820V4AE	€ 14.700,00
AE22/CT/500	22	3,5	7	1"	2000x800x1850	577	RSCCP2217V4AE	€ 15.500,00
AE22/CT/500	22	3,23	8	1"	2000x800x1850	577	RSCCP2218V4AE	€ 15.500,00
AE22/CT/500	22	3,06	10	1"	2000x800x1850	577	RSCCP2219V4AE	€ 15.500,00
AE22/CT/500	22	2,59	13	1"	2000x800x1850	577	RSCCP2220V4AE	€ 15.600,00

Nota: Secador Frigorífico (CT). Punto de Rocío + 7° considerando una temperatura de entrada de + 35° según ISO 7183

OPCIONES:

Referencia		PVP
	Tensión Alternativa, 380V/60 Hz 3)	+5%
	Kit de Filtros y By-pass Montado en Fábrica AE15-22 2)3)	€ 1.020
	Purga automática para el depósito 3)	€ 193
	Aceite Grado Alimentario (19lt) 3)	€ 433
CC1180791	Extensión de Garantía 5 Años	Incluida

2) Kit incluye prefiltro, filtro coalescente y bypass al secador frigorífico
3) Tiene que ser claramente indicado en el pedido

MANTENIMIENTO Y REPUESTOS:

Referencia		PVP
CC1180685	Kit de Mantenimiento para 4000h o 12 meses AE15-22	€ 305
CC1180689	Kit de Mantenimiento para 8000h o 24 meses AE15-22	€ 753
CC1180019	ChampLube Aceite Tornillo 4 Ltr (x4)	€ 242

FRAME 2 VELOCIDAD VARIABLE: AE15 – AE22 RS

Compresor de tornillo rotativo de una etapa, lubricados por aceite, con transmisión por correa y refrigerado por aire



Rango de Presión: 7-8-10-13 bar
Motor Eléctrico: 15 - 18,5 – 22 kW – IE3
Transmisión: Correa
Controlador: Electrónico C-Pro 2.0

VERSIÓN: FRAME 2 VELOCIDAD VARIABLE

Modelo	kW	m3/min	Bar	Conexión	Dimensiones	kg	Referencia	PVP
AE15RS	15	2,64	7	1"	787x698x1202	360	CC1184272AE	€ 13.300,00
AE15RS	15	2,46	8	1"	787x698x1202	360	CC1184273AE	€ 13.300,00
AE15RS	15	2,2	10	1"	787x698x1202	360	CC1184274AE	€ 13.300,00
AE15RS	15	1,75	13	1"	787x698x1202	360	CC1184275AE	€ 13.300,00
AE18RS	18.5	3,15	7	1"	787x698x1202	380	CC1184277AE	€ 14.100,00
AE18RS	18.5	2,96	8	1"	787x698x1202	380	CC1184278AE	€ 14.100,00
AE18RS	18.5	2,71	10	1"	787x698x1202	380	CC1184279AE	€ 14.100,00
AE18RS	18.5	2,31	13	1"	787x698x1202	380	CC1184280AE	€ 14.100,00
AE22RS	22	3,5	7	1"	787x698x1202	395	CC1184281AE	€ 14.600,00
AE22RS	22	3,23	8	1"	787x698x1202	395	CC1184282AE	€ 14.600,00
AE22RS	22	3,06	10	1"	787x698x1202	395	CC1183666AE	€ 14.600,00
AE22RS	22	2,59	13	1"	787x698x1202	395	CC1184283AE	€ 14.600,00



VERSIÓN: COMPRESOR MONTADO SOBRE DEPÓSITO 500 LITROS

Modelo	kW	m3/min	Bar	Conexión	Dimensiones	kg	Referencia	PVP
AE15RS/500	15	2,64	7	1"	2000x800x1850	520	RSCCP1513AE	€ 16.700,00
AE15RS/500	15	2,46	8	1"	2000x800x1850	520	RSCCP1514AE	€ 16.700,00
AE15RS/500	15	2,2	10	1"	2000x800x1850	520	RSCCP1515AE	€ 16.700,00
AE15RS/500	15	1,75	13	1"	2000x800x1850	520	RSCCP1516AE	€ 16.800,00
AE18RS/500	18.5	3,15	7	1"	2000x800x1850	540	RSCCP1813AE	€ 17.700,00
AE18RS/500	18.5	2,96	8	1"	2000x800x1850	540	RSCCP1814AE	€ 17.700,00
AE18RS/500	18.5	2,71	10	1"	2000x800x1850	540	RSCCP1815AE	€ 17.700,00
AE18RS/500	18.5	2,31	13	1"	2000x800x1850	540	RSCCP1816AE	€ 17.900,00
AE22RS/500	22	3,5	7	1"	2000x800x1850	555	RSCCP2213AE	€ 18.400,00
AE22RS/500	22	3,23	8	1"	2000x800x1850	555	RSCCP2214AE	€ 18.400,00
AE22RS/500	22	3,06	10	1"	2000x800x1850	555	RSCCP2215AE	€ 18.400,00
AE22RS/500	22	2,59	13	1"	2000x800x1850	555	RSCCP2216AE	€ 18.500,00

FECHA: ABR 26

VERSIÓN: COMPRESOR MONTADO SOBRE DEPÓSITO 500 LITROS Y SECADOR FRIGORIFICO



Modelo	kW	m3/min	Bar	Conexión	Dimensiones	kg	Referencia	PVP
AE15RS/CT/500	15	2,64	7	1"	2000x800x1850	570	RSCCP1521V4AE	€ 19.200,00
AE15RS/CT/500	15	2,46	8	1"	2000x800x1850	570	RSCCP1522V4AE	€ 19.200,00
AE15RS/CT/500	15	2,2	10	1"	2000x800x1850	570	RSCCP1523V4AE	€ 19.200,00
AE15RS/CT/500	15	1,75	13	1"	2000x800x1850	570	RSCCP1524V4AE	€ 19.500,00
AE18RS/CT/500	18.5	3,15	7	1"	2000x800x1850	590	RSCCP1821V4AE	€ 20.700,00
AE18RS/CT/500	18.5	2,96	8	1"	2000x800x1850	590	RSCCP1822V4AE	€ 20.700,00
AE18RS/CT/500	18.5	2,71	10	1"	2000x800x1850	590	RSCCP1823V4AE	€ 20.700,00
AE18RS/CT/500	18.5	2,31	13	1"	2000x800x1850	590	RSCCP1824V4AE	€ 21.200,00
AE22RS/CT/500	22	3,5	7	1"	2000x800x1850	605	RSCCP2221V4AE	€ 21.400,00
AE22RS/CT/500	22	3,23	8	1"	2000x800x1850	605	RSCCP2222V4AE	€ 21.400,00
AE22RS/CT/500	22	3,06	10	1"	2000x800x1850	605	RSCCP2223V4AE	€ 21.400,00
AE22RS/CT/500	22	2,59	13	1"	2000x800x1850	605	RSCCP2224V4AE	€ 22.000,00

Nota: Secador Frigorífico (CT). Punto de Rocío + 7° considerando una temperatura de entrada de + 35° según ISO 7183

OPCIONES:

Referencia		PVP
	Tensión Alternativa, 380V/60 Hz 3)	+5%
	Kit de Filtros y By-pass Montado en Fábrica AE15-22 RS 2)3)	€ 1.020
	Purga automática para el depósito 3)	€ 193
	Aceite Grado Alimentario (19lt) 3)	€ 433
CC1180791	Extensión de Garantía 5 Años	Incluida

2) Kit incluye prefiltro, filtro coalescente y bypass al secador frigorífico
3) Tiene que ser claramente indicado en el pedido

MANTENIMIENTO Y REPUESTOS:

Referencia		PVP
CC1180686	Kit de Mantenimiento para 4000h o 12 meses AE15-22 RS	€ 366
CC1180690	Kit de Mantenimiento para 8000h o 24 meses AE15-22 RS	€ 818
CC1180019	ChampLube Aceite Tornillo 4 Ltr (x4)	€ 242

FECHA: ABR 26

FRAME 3 VELOCIDAD FIJA: AE30 – AE45

Compresor de tornillo rotativo de una etapa, lubricados por aceite, con transmisión directa y refrigerado por aire



Rango de Presión: 8-10-13 bar
Motor Eléctrico: 30 - 37 – 45 kW – IE3
Transmisión: Directa
Controlador: Electrónico C-Pro 2.0

VERSIÓN: FRAME 3 VELOCIDAD FIJA

Modelo	kW	m3/min	Bar	Conexión	Dimensiones	kg	Referencia	PVP
AE30	30	4,87	8	1 1/4"	1554x894x1405	700	CC1195721AE	€ 21.200,00
AE30	30	4,67	10	1 1/4"	1554x894x1405	700	CC1195722AE	€ 21.200,00
AE30	30	4,08	13	1 1/4"	1554x894x1405	700	CC1195723AE	€ 21.200,00
AE37	37	6,4	8	1 1/4"	1554x894x1405	780	CC1195342AE	€ 25.600,00
AE37	37	5,49	10	1 1/4"	1554x894x1405	780	CC1195734AE	€ 25.600,00
AE37	37	5,05	13	1 1/4"	1554x894x1405	780	CC1195735AE	€ 25.600,00
AE45	45	7,52	8	1 1/4"	1554x894x1405	850	CC1195736AE	€ 30.100,00
AE45	45	6,75	10	1 1/4"	1554x894x1405	850	CC1195737AE	€ 30.100,00
AE45	45	5,4	13	1 1/4"	1554x894x1405	850	CC1195738AE	€ 30.100,00

OPCIONES:

Referencia		PVP
Configurator8	Tensión Alternativa 380V/60Hz 3)	5%
CC1180793	Extensión de Garantía 5 Años	incluida

3) Tiene que ser claramente indicado en el pedido

MANTENIMIENTO Y REPUESTOS:

Referencia		PVP
CC1198084	Kit de Mantenimiento para 4000h o 12 meses AE30	€ 366
CC1198090	Kit de Mantenimiento para 8000h o 24 meses AE30	€ 922
CC1198096	Major Mantenimiento y Repuestos AE30	€ 812
CC1198085	Kit de Mantenimiento para 4000h o 12 meses AE37-45	€ 378
CC1198091	Kit de Mantenimiento para 8000h o 24 meses AE37-45	€ 1080
CC1198097	Major Mantenimiento y Repuestos AE37-AE45	€ 904
CC1180020	ChampLube Aceite Tornillo 20 Ltr (x2)	€ 290

FECHA: ABR 26

FRAME 3 VELOCIDAD VARIABLE: AE30 – AE45 RS

Compresor de tornillo rotativo de una etapa, lubricados por aceite, con transmisión directa y refrigerado por aire



Rango de Presión: 5 -13 bar
Motor Eléctrico: 30 - 37 – 45 kW – IE3
Transmisión: Directa
Controlador: Electrónico C-Pro 2.0

VERSIÓN: FRAME 3 VELOCIDAD VARIABLE

Modelo	kW	m3/min	Bar	Conexión	Dimensiones	kg	Referencia	PVP
AE30RS	30	1.19-5.60	5-13	1 1/4"	1554x894x1405	750	CC1195739AE	€ 34.500,00
AE37RS	37	1.41-6.69	5-13	1 1/4"	1554x894x1405	830	CC1195740AE	€ 36.300,00
AE45RS	45	1.41-7.84	5-13	1 1/4"	1554x894x1405	900	CC1195741AE	€ 38.400,00

OPCIONES:

Referencia		PVP
Configurator8	Tensión Alternativa 380V/60Hz 3)	5%
CC1180793	Extensión de Garantía 5 Años	Incluida

3) Tiene que ser claramente indicado en el pedido

MANTENIMIENTO Y REPUESTOS:

Referencia		PVP
CC1198086	Kit de Mantenimiento para 4000h o 12 meses AERS30	€ 493
CC1198092	Kit de Mantenimiento para 8000h o 24 meses AERS30	€ 974
CC1198098	Major Mantenimiento y Repuestos AE30 RS	€ 638
CC1198087	Kit de Mantenimiento para 4000h o 12 meses AERS37-45	€ 533
CC1198093	Advanced Mantenimiento y Repuestos AERS37-45	€ 1,130
CC1198099	Major Mantenimiento y Repuestos AERS37-AERS45	€ 679
CC1180020	ChampLube Aceite Tornillo 20 Ltr (x2)	€ 290

FECHA: ABR 26

PROGRAMA MANTENIMIENTO FRAME 0 (AE2 – AE 5)

			DIARIO[2]	CADA 500 HORAS[1]	CADA 2000 HORAS O 12 MESES[1]	CADA 4000 HORAS O 12 MESES[1]	CADA 8000 HORAS O 24 MESES[1]	CADA 12.000 HORAS O 72 MESES[1]	CADA 16.000 HORAS O 72 MESES[1]
REVISIÓN A	Controlador	Comprobar las luces indicadoras de fallo y las alarmas	•	•	•	•	•	•	•
	Drenaje de condensado y filtro	Comprobar el descargador automático de condensado	•	•	•	•	•	•	•
	Depósito de aire	Descargar el condensado del separador de aceite	•	•	•	•	•	•	•
	Sistema de aceite	Comprobar el nivel de aceite	•	•	•	•	•	•	•
REVISIÓN C	Sistema de aceite	Comprobar que no hay fugas de aceite		•	•	•	•	•	•
	Generales	Limpiar el compresor interior		•	•	•	•	•	•
	Filtro de aire	Limpiar el filtro de aire		•	•	•	•	•	•
	Correas de transmisión	Comprobar la tensión de las correas		•	•	•	•	•	•
	Cableado eléctrico	Comprobar las conexiones y el estado		•	•	•	•	•	•
REVISIÓN D	Filtro de aceite	Cambiar el elemento filtrante de aceite			•	•	•	•	•
	Filtro de aire	Cambiar el elemento filtrante de aire			•	•	•	•	•
	Filtro del separador	Cambiar los cartuchos del separador de aceite			•	•	•	•	•
	Sistema de aceite	Cambiar el aceite (ChampLUBE)			•	•	•	•	•
	Válvula de seguridad	Comprobar si funciona la válvula de descompresión			•	•	•	•	•
	Postenfirador/Enfriador de aceite	Limpiar el exterior del enfriador			•	•	•	•	•
	Sistema de aceite	Limpiar el conducto de retorno de aceite			•	•	•	•	•
	Válvulas	Cambiar la válvula de seguridad			•	•	•	•	•
	Generales	Limpiar la boquilla de recuperación			•	•	•	•	•
REVISIÓN E	Válvulas	KIT de válvula termostática				•	•	•	•
	Válvulas	Válvula antirretorno				•	•	•	•
	Juntas	Junta del tapón del depósito				•	•	•	•
	Filtros	Controlar el cambio de filtro del armario				•	•	•	•
ADICIONAL	Correas de transmisión	Sustituir las correas y comprobar las poleas de transmisión, cambiarlas si hay desgaste				•	•	•	•
	Válvula de entrada	Cambiar los kits de juntas de la válvula de entrada				•	•	•	•
	Válvulas	KIT de válvula de aspiración				•	•	•	•
	Válvulas	KIT de válvula de presión mínima				•	•	•	•
	Mangueras de aceite	Cambiar las mangueras de aceite				•	•	•	•
	Motor de accionamiento	Comprobar y volver a ajustar los cables del motor principal				•	•	•	•
	Elemento de compresión	Cambiar el kit de la junta del eje				•	•	•	•
	Elemento de compresión	Cambiar el elemento de compresión	Predictivo - solo si es necesario						

[1] Lo que ocurra primero

[2] Normalmente realizado por el usuario final mediante inspección visual

Inspección del recipiente a presión conforme a las normas locales

Si el compresor forma parte de una unidad integrada, consulte el manual del secador independiente para realizar las tareas de servicio correspondientes. El cliente es responsable de la certificación del receptor después del periodo inicial.

Consulte en el manual de funcionamiento si existe algún requisito de servicio local en su región. Por ejemplo, los intervalos de cambio de aceite y filtros podrían ser distintos a los indicados.

Los intervalos de mantenimiento pueden ser más cortos en función de las condiciones ambientales (calor, humedad, suciedad, etc.) y afectar a los lubricantes, filtros, separadores, etc.

FECHA: ABR 26

PROGRAMA MANTENIMIENTO FRAME 1 & 2 (AE7 – AE 22)

			DIARIO[2]	SEMANAL[2]	CADA 4000 HORAS O 12 MESES[1]	CADA 8000 HORAS O 24 MESES[1]	CADA 20.000 HORAS O 60 MESES[1]	CADA 24.000 HORAS O 72 MESES[1]
REVISIÓN A	Controlador	Anotar la presión del colector	•	•	•	•	•	•
	Controlador	Anotar la presión de descarga	•	•	•	•	•	•
	Controlador	Anotar la temperatura de descarga	•	•	•	•	•	•
	Filtros de la caja	Comprobar el estado, limpiar si es necesario	•	•	•	•	•	•
	Sistema de recogida de aceite	Comprobar el funcionamiento	•	•	•	•	•	•
REVISIÓN B	Controlador	Comprobar el historial de fallos		•	•	•	•	•
	Controlador	Comprobar los requisitos de funcionamiento		•	•	•	•	•
	Sistema de aceite	Comprobar el nivel de aceite y rellenar si es necesario		•	•	•	•	•
	Postenfirador/Enfriador de aceite	Comprobar el estado, limpiar si es necesario		•	•	•	•	•
REVISIÓN C	Filtro de aceite	Cambiar el elemento filtrante de aceite			•	•	•	•
	Filtro de aire	Cambiar el elemento filtrante de aire			•	•	•	•
	Sistema de aceite	Cambiar el aceite (ChampLUBE)			•	•	•	•
	Filtro de entrada de aire de refrigeración del secador[3]	Cambiar el filtro de entrada de aire de refrigeración			•	•	•	•
	Sistema de control	Comprobar el funcionamiento			•	•	•	•
	Sistema de purga	Comprobar el funcionamiento			•	•	•	•
	Cableado eléctrico	Comprobar las conexiones y el estado			•	•	•	•
	Controlador	Comprobar las conexiones y las clavijas			•	•	•	•
	Filtro del separador	Cambiar el filtro del separador			•	•	•	•
	Sistema de recogida de aceite	Limpiar y comprobar el funcionamiento			•	•	•	•
	Válvula de seguridad	Prueba de funcionalidad			•	•	•	•
	Correas de transmisión[3]	Comprobar el estado de las correas y cambiarlas si es necesario			•	•	•	•
REVISIÓN D	Válvula de presión mínima	Cambiar la válvula de presión mínima					•	•
	Válvula de admisión	Revisar la válvula de admisión				•	•	•
	Botón de parada de emergencia	Probar el botón de parada de emergencia				•	•	•
	Impulsor/arrancador VSD	Comprobar el estado de los contactos y cambiarlos si es necesario				•	•	•
ADICIONAL	Elemento de compresión	Cambiar la junta del eje del elemento de compresión						•
	Tubo de retorno de aceite de la junta del eje	Cambiar el tubo de retorno de aceite de la junta del eje						•
	Mangueras de aceite	Comprobar el estado y cambiarlas si es necesario					•	•
	Solenoides de control	Cambiar los solenoides de control					•	•
	Correas de transmisión	Cambiar las correas de transmisión					•	•
	Cojinetes del motor de accionamiento	Cambiar los cojinetes del motor de accionamiento						•
	Soportes antivibración del motor de accionamiento	Comprobar los soportes antivibración del motor de accionamiento						•
	Sensor de temperatura de descarga	Cambiar el sensor de temperatura						•
	Elemento de derivación de aceite	Cambiar el elemento de derivación de aceite						•
	Soportes antivibración del elemento de compresión	Comprobar los soportes antivibración del elemento de compresión						•
	Elemento de compresión	Cambiar el elemento de compresión	Predictivo - sólo si es necesario					

[1] Lo que ocurra primero

[2] Normalmente realizado por el usuario final mediante inspección visual

[3] Si procede

Inspección del recipiente a presión conforme a las normas locales

Si el compresor forma parte de una unidad integrada, consulte el manual del secador independiente para realizar las tareas de servicio correspondientes. El cliente es responsable de la certificación del receptor después del periodo inicial.

Consulte en el manual de funcionamiento si existe algún requisito de servicio local en su región. Por ejemplo, los intervalos de cambio de aceite y filtros podrían ser distintos a los indicados.

Los intervalos de servicio pueden ser más cortos en función de las condiciones ambientales (calor, humedad, suciedad, etc.) y afectar a los lubricantes, filtros, separadores, etc.

FECHA: ABR 26

PROGRAMA MANTENIMIENTO FRAME 3 (AE30 – AE 45)

			DIARIO[2]	SEMANAL[2]	CADA 4000 HORAS O 12 MESES[1]	CADA 8000 HORAS O 24 MESES[1]	CADA 20.000 HORAS O 60 MESES[1]	CADA 24.000 HORAS O 72 MESES[1]
REVISIÓN A	Controlador	Anotar la presión del colector	•	•	•	•	•	•
	Controlador	Anotar la presión de descarga	•	•	•	•	•	•
	Controlador	Anotar la temperatura de descarga	•	•	•	•	•	•
	Filtros de la caja	Comprobar el estado, limpiar si es necesario	•	•	•	•	•	•
	Sistema de recogida de aceite	Comprobar el funcionamiento	•	•	•	•	•	•
REVISIÓN B	Controlador	Comprobar el historial de fallos		•	•	•	•	•
	Controlador	Comprobar los requisitos de funcionamiento		•	•	•	•	•
	Sistema de aceite	Comprobar el nivel de aceite y rellenar si es necesario		•	•	•	•	•
	Postenfriador/Enfriador de aceite	Comprobar el estado, limpiar si es necesario		•	•	•	•	•
REVISIÓN C	Filtro de aceite	Cambiar el elemento filtrante de aceite			•	•	•	•
	Filtro de aire	Cambiar el elemento filtrante de aire			•	•	•	•
	Sistema de aceite	Cambiar el aceite (mineral o grado alimentario)			•	•	•	•
	Sistema de aceite[5]	Cambiar el aceite (sintético) AEON9000				•	•	•
	Filtro de entrada de aire de refrigeración del secador[3]	Cambiar el filtro de entrada de aire de refrigeración			•	•	•	•
	Sistema de control	Comprobar el funcionamiento			•	•	•	•
	Sistema de purga	Comprobar el funcionamiento			•	•	•	•
	Cableado eléctrico	Comprobar las conexiones y el estado			•	•	•	•
	Controlador	Comprobar las conexiones y las clavijas			•	•	•	•
	Filtro de agua de entrada[4]	Comprobar el estado, limpiar si es necesario			•	•	•	•
	Filtro del separador	Cambiar el filtro del separador			•	•	•	•
	Tubos	Sustitución de acoplamientos Victaulic			•	•	•	•
	Sistema de recogida de aceite	Limpiar y comprobar el funcionamiento			•	•	•	•
	Válvula de seguridad	Prueba de funcionalidad			•	•	•	•
REVISIÓN D	Sistema de recogida de aceite	Cambiar los tubos de recogida de aceite				•		•
	Válvula de presión mínima	Cambiar la válvula de presión mínima				•		•
	Válvula de admisión	Revisar la válvula de admisión				•		•
	Botón de parada de emergencia	Probar el botón de parada de emergencia				•		•
	Inserción del acoplamiento de transmisión del motor	Comprobar el estado y cambiarlo si es necesario				•		•
	Impulsor/arrancador VSD	Comprobar el estado de los contactos y cambiarlos si es necesario				•		•
ADICIONAL	Elemento de compresión	Cambiar la junta del eje del elemento de compresión						•
	Tubo de retorno de aceite de la junta del eje	Cambiar el tubo de retorno de aceite de la junta del eje						•
	Mangueras de aceite	Comprobar el estado y cambiarlas si es necesario					•	•
	Solenoides de control	Cambiar los solenoides de control					•	•
	Correas de transmisión[3]	Cambiar las correas de transmisión					•	•
	Cojinetes del motor de accionamiento	Cambiar los cojinetes del motor de accionamiento						•
	Soportes antivibración del motor de accionamiento	Comprobar los soportes antivibración del motor de accionamiento						•
	Sensor de temperatura de descarga	Cambiar el sensor de temperatura						•
	Elemento de derivación de aceite	Cambiar el elemento de derivación de aceite						•
	Soportes antivibración del elemento de compresión	Comprobar los soportes antivibración del elemento de compresión						•
	Elemento de compresión	Cambiar el elemento de compresión	Predictivo - sólo si es necesario					

[1] Lo que ocurra primero

[2] Normalmente realizado por el usuario final mediante inspección visual

[3] Si procede

Inspección del recipiente a presión conforme a las normas locales

Si el compresor forma parte de una unidad integrada, consulte el manual del secador independiente para realizar las tareas de servicio correspondientes. El cliente es responsable de la certificación del receptor después del periodo inicial.

Consulte en el manual de funcionamiento si existe algún requisito de servicio local en su región. Por ejemplo, los intervalos de cambio de aceite y filtros podrían ser distintos a los indicados.

Los intervalos de mantenimiento pueden reducirse en función de las condiciones de funcionamiento (calor, humedad, suciedad, etc.) y afectar a los lubricantes, filtros, separadores, etc.

FECHA: ABR 26