Ficha de datos de producto
WNA021



WNA021

IP55

Pulsador inversor con indicador luminoso, gris

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 A
Corriente de contacto momentáneo	10 A

Tensión

Tensión asignada	250 V

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz

Arquitectura

Elemento de control/operación	Tecla simple

Materiales

Colour	Gris
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento
Transparente	No
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)	0 %
Parte posterior interna	Mate

Dimensiones

Altura	55 mm
Anchura	55 mm
Profundidad	41 mm
Profundidad del montaje	12 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	0 mm

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado Montaje en superficie

Controles e indicadores

Piloto luminoso	Como accesorio
Número de teclas	1
Tipo de pulsador	Pulsador único
Con contacto de señal de retroalimentación	No

Conectividad

Con soporte para montaje con garras	No

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente	Regleta enchufable

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP55
Resistencia al impacto IK	IK08

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 35 °C

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado	No

Texto

Tipo de montaje	Para fijación atornillada
Iluminación	Con unidad LED azul de 230 V. Para circuito iluminación y control
Modo conmutación	Conmutación

Texto

Tipo de conexión	Con borne N Con bornes de conexión rápida

Características técnicas

cubyko

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí