Ficha de datos de producto
WNA161



WNA161

IP55

Toma Schuko, gris

Características técnicas

Tensión	
Tensión asignada	250 V
Corriente eléctrica	
Corriente nominal IN	16 A
Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	-15 - 30 °C
Frecuencia	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Materiales	
Colour	Gris
	7011
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)	0 %
Dimensiones	
Altura	70 mm
Anchura	70 mm
Profundidad	43 mm
Número de unidades	1
Profundidad de montaje cajas de empotrar	0 mm
Profundidad del montaje	22 mm
Conexión	
Tipo de conector/toma de corriente	Borne de tornillo
Sección transversal de conductor flexible sin manguito de extremo de cable	1,0 - 2,5 mm^2
Instalación, montaje	
Montaje en	Empotrado Montaje en superficie
Posición de montaje/conexión	Horizontal
Conectividad	
Tipo de conexión	Borne de tornillo
Con soporte para montaje con garras	No
Tipo de montaje	Montaje con tornillos
Equipo	
Toma de tipo conector/toma de corriente	SCHUKO
Mecanismo central girado	No
Con tapa abatible	Sí
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No
Accesorios	
Tiene espacio de etiquetado	No
Preequipado con	Toma de corriente

Tapa, puerta	
Tipo de tapa	Tapa abisagrada con auto-cierre, puede ser fijada en la posición final

Capacidad	
Número de módulos	1

Seguridad	
Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK07
Clase de protección de entrada (IP)	IP55
Utilizable en una clase de protección IP superior	IP55 con tapa cerrada

Funciones	
Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No

Identificación	
Con impresión	No

Texto	
Tapa	Cubierta total
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental
Tipo de conexión	Con bornes con tornillos
Etiqueta	Sin etiquetado

Características técnicas
cubyko

Sostenibilidad	
Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí