Ficha de datos de producto
WNC020



WNC020

IP55

Pulsador NA, gris

Características técnicas

Corriente eléctrica	
Corriente de conmutación	10 A
Corriente de contacto momentáneo	10 A
Tensión	
Tensión asignada	250 V
Frecuencia	
Frecuencia	50 - 60 Hz
Arquitectura	
Elemento de control/operación	Tecla simple
Número de polos	1
Materiales	
Colour	Gris
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento
Transparente	No
Parte posterior interna	Mate
Dimensiones	
Altura	76 mm
Anchura	75 mm
Profundidad	64 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	0 mm
Instalación, montaje	
Montaje en	Montaje en superficie
Controles e indicadores	
Piloto luminoso	Sin
Número de teclas	1
Tipo de pulsador	Pulsador único
Con contacto de señal de retroalimentación	No
Conectividad	
Con soporte para montaje con garras	No
Conexión	
Tipo de conector/toma de corriente	Regleta enchufable
Seguridad	
Clase de protección de entrada (IP)	IP55
Resistencia al impacto IK	IK08
Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	-25 - 35 °C
Accesorios	
Tiene espacio de etiquetado	No
Texto	
Tipo de montaje	Para fijación atornillada
Sellado	Con junta en toda la superficie en el reverso de la carcasa para entrada de cable en parte posterior
Modo conmutación	Pulsador contacto NA
Borne	Con 2 lugares de anclaje para 2 conductores Wago de bornes de conexión en el suelo de la carcasa
Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida

Características técnicas

cubyko

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí