# Ficha de datos de producto
WNC021



WNC021

IP55

**Pulsador inversor con indicador luminoso, superfície, gris**

## Características técnicas

### Corriente eléctrica

| | |
|---|---|
| Corriente de conmutación | 10 A |
| Corriente de contacto momentáneo | 10 A |

### Tensión

| | |
|---|---|
| Tensión asignada | 250 V |

### Frecuencia

| | |
|---|---|
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |

### Arquitectura

| | |
|---|---|
| Elemento de control/operación | Tecla simple |
| Número de polos | 1 |

### Materiales

| | |
|---|---|
| Colour | Gris |
| Acabado de la superficie | Mate |
| Material | Termoplástico |
| Tratamiento | Sin tratamiento |
| Transparente | No |
| Contiene material reciclado (% del peso total del plástico) | 24,1 % |
| Parte posterior interna | Mate |

### Dimensiones

| | |
|---|---|
| Altura | 76 mm |
| Anchura | 76 mm |
| Profundidad | 61,50 mm |
| Profundidad de montaje cajas de empotrar | 0 mm |

### Instalación, montaje

| | |
|---|---|
| Montaje en | Montaje en superficie |

### Controles e indicadores

| | |
|---|---|
| Piloto luminoso | Como accesorio |
| Número de teclas | 1 |
| Tipo de pulsador | Pulsador único |
| Con contacto de señal de retroalimentación | No |

### Conectividad

| | |
|---|---|
| Con soporte para montaje con garras | No |

### Conexión

| | |
|---|---|
| Tipo de conector/toma de corriente | Regleta enchufable |

### Seguridad

| | |
|---|---|
| Clase de protección de entrada (IP) | IP55 |
| Resistencia al impacto IK | IK08 |

### Condiciones de uso

| | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -25 - 35 °C |

### Accesorios

| | |
|---|---|
| Tiene espacio de etiquetado | No |

### Texto

| | |
|---|---|
| Tipo de montaje | Para fijación atornillada |
| Iluminación | Con unidad LED azul de 230 V. Para circuito iluminación y control |
| Sellado | Con junta en toda la superficie en el reverso de la carcasa para entrada de cable en parte posterior |

### Texto

| | |
|---|---|
| Modo conmutación | Conmutación |
| Borne | Con 2 lugares de anclaje para 2 conductores Wago de bornes de conexión en el suelo de la carcasa |
| Tipo de conexión | Con borne N<br>Con bornes de conexión rápida |

### Características técnicas

cubyko

### Sostenibilidad

| | |
|---|---|
| Conforme REACH | Sí |
| Conforme RoHS | Sí |